

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Expositor Refrigerado Mural Slim -1/+4°C 1954mm

Informacoes do Produto

SKU:	TF66463	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Expositor refrigerado mural slim, ideal para apresentar produtos frescos entre -1 a +4°C. Com 1954mm de largura e 685L de capacidade útil.

Descricao Completa

Este Expositor Refrigerado Mural Slim de 1954mm foi concebido para maximizar a visibilidade e frescura dos seus produtos. Com uma generosa capacidade de 685 litros líquidos e uma gama de temperaturas de -1 a +4 °C, assegura a conservação ideal de uma vasta seleção de artigos. É a solução perfeita para estabelecimentos que procuram combinar eficiência energética de classe C com um design que valoriza a apresentação.

Vitrine Refrigerada Mural — Características Técnicas

Volume bruto / líquido	1515 / 685 l
Gama de temperaturas	-1 a +4 °C
Classe climática	3
Dimensão externa (LxPxA)	1954 x 645 x 2050 mm
Peso bruto / líquido	398 / 366 kg
Tipo de descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Classe de energia	C
Consumo de energia	15.227 kWh/24h
Consumo anual de energia	5558 kWh/ano
Potência de entrada	850 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
GTIN / EAN	5708181749859
Área de exposição total	3.64 m ²
Ambiente máximo	+25°C, 60% RH
EEl	28.5 %

Aplicações Profissionais

Este expositor vertical é ideal para uma vasta gama de negócios na restauração e hotelaria, desde supermercados e minimercados a pastelarias e cafés com secção de pronto a comer. A sua capacidade e design mural slim permitem uma apresentação organizada de laticínios, charcutaria pré-embalada, bebidas frescas, sanduíches ou saladas, promovendo a compra por impulso e otimizando o espaço de vendas. É uma solução robusta para manter a qualidade dos produtos durante o serviço contínuo de um estabelecimento com alto fluxo de clientes.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha deste Expositor Refrigerado Mural reflete um compromisso com a eficiência operacional e a sustentabilidade. Equipado com descongelação automática e refrigerante R290 de baixo impacto ambiental, minimiza a necessidade de intervenção manual e os custos energéticos. A sua classe energética C, aliada a uma ampla área de exposição de 3.64 m², oferece um equilíbrio ideal entre desempenho e economia, crucial para a gestão de custos em qualquer cozinha profissional ou espaço de venda.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade útil deste expositor refrigerado mural??

O expositor oferece uma capacidade líquida de 685 litros, ideal para uma exposição generosa de produtos frescos, bebidas e refeições pré-embaladas. O volume bruto é de 1515 litros.

Como posso garantir a manutenção e limpeza eficazes??

A descongelação é automática, facilitando a manutenção diária. Para a limpeza, recomenda-se o uso de detergentes neutros e panos macios para preservar as superfícies e a higiene interna.

Quais as dimensões para o planeamento do espaço??

As dimensões externas do expositor são 1954 mm (largura) x 645 mm (profundidade) x 2050 mm (altura), sendo importante considerar o espaço para ventilação.

Que tipo de produtos posso conservar neste equipamento??

Com uma gama de temperaturas de -1 a +4 °C, é ideal para a conservação de produtos refrigerados como laticínios, charcutaria, sumos, água, sanduíches e outros itens pré-embalados.

Qual a classificação de eficiência energética e qual o seu impacto??

Este expositor possui classe energética C, garantindo um consumo de energia otimizado de 15.227 kWh/24h e um consumo anual de 5558 kWh/ano, contribuindo para a redução dos custos operacionais.