

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada SNACK Linha 600 -2°C a +8°C

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|------------|----------------|---------------|
| SKU: | EX19059791 | Modelo: | MPS-200 HC |
| Marca: | EDENOX | EAN: | 8434630013147 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------------|
| Marca | EDENOX |
| EAN | 8434630013147 |
| Modelo | MPS-200 HC |

Descricao Resumida

Mesa refrigerada snack profissional Linha 600 com 3 portas. Ideal para cozinhas HORECA. Dimensões 2017x600x850mm, -2°C a +8°C.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada Snack Linha 600 — Principais Vantagens

A Mesa Refrigerada tipo snack (também conhecida como balcão refrigerado) foi projetada para otimizar o espaço e a eficiência em cozinhas profissionais. Com uma capacidade de refrigeração de -2°C a +8°C, assegura a conservação ideal dos seus alimentos, mesmo em ambientes com temperaturas elevadas até 38°C.

A sua construção robusta em aço inoxidável, tanto na estrutura externa como no corpo interno, não só garante uma notável durabilidade e facilidade de limpeza, como também confere uma higiene superior, essencial no setor HORECA. O isolamento em poliuretano injetado, livre de CFC, contribui para uma excelente eficiência energética e para a sustentabilidade ambiental.

Aplicações

Este equipamento é ideal para restaurantes, bares, pastelarias e outras cozinhas industriais que necessitam de um espaço de trabalho refrigerado com acesso fácil aos ingredientes. A sua configuração compacta de três portas e prateleiras ajustáveis tornam-na perfeito para a preparação de pratos rápidos, sanduíches e saladas, mantendo todos os componentes frescos e ao alcance da mão. A classe climática 4 garante um desempenho fiável em condições exigentes.

Especificações Técnicas

| Característica | Detalhe |
|----------------|---------|
|----------------|---------|

| | |
|--|---|
| Dimensões (mm) | 2017 x 600 x 850 |
| Temperatura de Trabalho | -2°C a +8°C |
| Temperatura Ambiente Máx. | 38°C |
| Tipo de Modelo | Armário Mostrador |
| Classificação Eficiência Energética | C |
| Consumo Elétrico 24h (KWH) | 3,06 |
| Consumo Anual Elétrico (KWH) | 1118,7 |
| Volume Líquido Refrigeração (L) | 231 |
| Classe Climática | 4 |
| Número de Portas | 3 |
| Potência Elétrica (KW) | 0,249 |
| Refrigerante | R-290 (Ecológico) |
| Isolamento | Poliuretano Injetado, Livre CFC, 40 Kg / m ³ |
| Disposição de Prateleiras | 1 grelha por porta |
| Tensão de Trabalho | 230 V 1 + N - 50Hz |