

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Mesa Refrigerada Bar Linha 600, 701 L

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059813	Modelo:	FMPS-250 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630013345

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630013345
Modelo	FMPS-250 HC

Descricao Resumida

Mesa refrigerada de bar com 4 portas e 701 litros de capacidade. Ideal para HORECA, com design robusto em aço inoxidável e excelente eficiência energética. Dimensões: 2542x600x1045 mm.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada Bar – Principais Vantagens

Concebida para o setor HORECA e hotelaria, esta mesa refrigerada de bar (ou bancada refrigerada) combina durabilidade, eficiência e um design robusto, essencial para o ritmo acelerado de cozinhas profissionais. O seu corpo compacto, totalmente injetado com painéis exteriores em aço inoxidável, garante uma performance fiável e uma longa vida útil. Ideal para manter produtos frescos e acessíveis, otimizando o espaço de trabalho.

A atenção aos detalhes na construção reflete-se na sua facilidade de manutenção e higiene, com um interior de juntas curvas que simplifica a limpeza. Equipado com refrigerante ecológico R-290 e isolamento de poliuretano injetado sem CFC, este equipamento assegura uma operação energeticamente eficiente e amiga do ambiente, contribuindo para a redução dos custos operacionais do seu negócio. A classificação de eficiência energética D sublinha o compromisso com o consumo consciente.

Aplicações

Perfeita para bares, cafés, restaurantes, hotéis e cozinhas industriais que exigem uma conservação impecável de alimentos e bebidas. As portas de batente com sistema de retorno automático e fixação de abertura facilitam o acesso rápido, tornando-a ideal para ambientes que requerem agilidade no serviço. A sua gaveta neutra auxiliar oferece funcionalidade extra, adaptando-se às necessidades específicas de cada estabelecimento.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	2542 x 600 x 1045
Número de portas	4

Característica	Detalhe
Classificação Eficiência Energética	D
Consumo anual elétrico (KWH)	1919,9
Capacidade (L)	701
Potência elétrica (KW)	0,332
Temperatura de trabalho	-2 °C a +8 °C (a 38 °C ambiente)
Refrigerante	R-290
Isolamento	Poliuretano injetado sem CFC, 40 Kg/m3
Tensão de trabalho	230 V 1 + N - 50 Hz
Equipamento de prateleira	2 grades por porta