

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada para Snack Linha 600, 2 Portas

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059836	Modelo:	MPS-117-R HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630013543

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630013543
Modelo	MPS-117-R HC

Descricao Resumida

Mesa refrigerada de 2 portas com motor remoto, ideal para snack-bares e cozinhas profissionais. Dimensões: 1192x600x850 mm, capacidade 250 L.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada Snack Linha 600 — Principais Vantagens

Esta mesa refrigerada (bancada refrigerada) foi concebida para atender às exigências de cozinhas profissionais, oferecendo um espaço de trabalho robusto e eficiente para a preparação e conservação de alimentos. Com um design pensado para a otimização do espaço, integra refrigeração no ponto ideal de utilização, o que agiliza os processos em ambientes movimentados. A sua estrutura durável garante um desempenho consistente, fundamental para o ritmo acelerado da restauração.

A versatilidade desta mesa permite a organização intuitiva dos produtos, mantendo-os à temperatura ideal de -2 a +8°C. A adaptabilidade a diferentes necessidades de armazenamento, aliada à facilidade de higiene, torna-a uma solução indispensável para qualquer operação que valorize a frescura dos ingredientes e a eficácia na linha de produção.

Aplicações

Ideal para restaurantes, bares, pastelarias e cozinhas industriais que necessitam de um equipamento com refrigeração integrada. Perfeita para a preparação de saladas, sanduíches e outros pratos que exijam ingredientes frescos sempre à mão, minimizando o tempo de deslocação e otimizando o fluxo de trabalho. Adequada para estabelecimentos com volume médio a elevado, onde a organização e a temperatura controlada são críticas para a qualidade do serviço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	1192 x 600 x 850
Número de Portas	2
Capacidade (L)	250
Potência Elétrica (KW)	0,029
Temperatura	-2 a +8°C
Motor	Remoto