

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada Bar Linha 600 com 2 Portas Motor Remoto

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|------------|----------------|---------------|
| SKU: | EX19076089 | Modelo: | FMPS-117-R HC |
| Marca: | EDENOX | EAN: | 8434630040358 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------------|
| Marca | EDENOX |
| EAN | 8434630040358 |
| Modelo | FMPS-117-R HC |

Descricao Resumida

Mesa refrigerada de bar linha 600 em inox, 1192x600x1045 mm, com 2 portas e 335 L de capacidade. Temperatura de -2 a +8°C e motor remoto.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada Bar Linha 600 — Principais Vantagens

Esta mesa refrigerada (também conhecida como bancada refrigerada) foi concebida para oferecer a máxima eficiência e durabilidade em ambientes profissionais como bares, restaurantes e cozinhas industriais. A sua construção robusta em aço inoxidável e isolamento de poliuretano injetado sem CFC garantem uma excelente conservação de alimentos e bebidas, enquanto o motor remoto otimiza o espaço interior e reduz o ruído ambiente, crucial para locais de atendimento direto ao público.

A facilidade de limpeza é um dos seus pontos fortes, com um interior de juntas curvas e prateleiras removíveis. O sistema de controlo eletrónico de temperatura com display digital assegura uma gestão precisa da refrigeração, contribuindo para a segurança alimentar e a redução do consumo energético. O degelo automático e a evaporação da água de degelo simplificam a manutenção diária, permitindo que a sua equipa se foque na excelência do serviço.

Aplicações

Ideal para bares de elevado movimento, esplanadas, restaurantes com serviço de balcão e estabelecimentos de hotelaria que requerem uma solução de refrigeração acessível e eficiente. Perfeita para guardar ingredientes, bebidas ou alimentos pré-preparados, mantendo-os à temperatura ideal de serviço. A opção de motor remoto torna-a particularmente adequada para cozinhas onde o espaço é limitado ou onde se pretende minimizar a emissão de calor e ruído no ambiente de trabalho.

Especificações Técnicas

| Característica | Detalhe |
|------------------------|---|
| Dimensões (mm) | 1192 x 600 x 1045 |
| Nº de Portas | 2 |
| Capacidade (L) | 335 |
| Potência Elétrica (KW) | 0,029 |
| Temperatura | -2 a +8°C |
| Bancada | Aço inoxidável, acabamento acetinado, borda frontal curva e babador sanitário traseiro de 100 mm |
| Estrutura Externa | Aço inoxidável, injetada |
| Interior | Aço inoxidável, juntas curvas |
| Portas | Puxador embutido em aço inoxidável, sistema de retorno automático e fixação de abertura, contra-portas embutidas, vedação fácil de substituir |
| Prateleiras | 2 grades por porta (barras laminadas, removíveis, ajustáveis em altura) |
| Gaveta Auxiliar | 1 gaveta neutra auxiliar padrão (pode ser substituída por gaveta refrigerada a pedido) |
| Pés | Aço inoxidável, ajustáveis em altura |
| Evaporação Degelo | Água de degelo automática |
| Isolamento | Poliuretano injetado sem CFC, densidade 40 Kg/m ³ |
| Controlo Temp. | Eletrónico com display digital |
| Degelo | Automático |
| Tensão de Trabalho | 230 V 1 + N - 50 Hz |
| Unidade Condensadora | Não incluída (motor remoto) |
| Evaporador | Tiragem forçada, revestimento anticorrosivo |

Características Especiais

Painel de controlo e grelha de ventilação do motor com abertura frontal giratória; modelos com porta de vidro incluem iluminação interior.