

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Mesa Refrigerada Gastronorm Linha 700 Porta de Vidro 455L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19068453	<b>Modelo:</b>	MPG-180 HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630026130

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630026130
<b>Modelo</b>	MPG-180 HC

## Descricao Resumida

Mesa refrigerada profissional com 3 portas de vidro, capacidade de 455 litros e temperatura de -2° a +8°C. Ideal para hotelaria e restauração. Dimensões: 1792x700x850 mm.

## Descricao Completa

### Mesa Refrigerada Gastronorm Linha 700 — Principais Vantagens

Esta mesa refrigerada (armário refrigerado de balcão) de alta performance é ideal para o setor HORECA, garantindo a conservação eficiente e segura de alimentos. Com portas de vidro, permite uma visualização rápida e organizada dos produtos, otimizando o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais e casas de banho. O design robusto em aço inoxidável AISI-304 assegura durabilidade excepcional e conformidade com as exigências de higiene alimentar.

Desenvolvida para resistir ao uso intensivo, esta bancada refrigerada integra um sistema de refrigeração ecológico R-290, minimizando o impacto ambiental e os custos operacionais. A sua construção compacta e o isolamento de poliuretano de alta densidade garantem uma eficiência energética superior, mantendo temperaturas estáveis entre -2°C e +8°C, mesmo em ambientes com 38°C de temperatura ambiente.

### Aplicações

Perfeita para restaurantes, hotéis, balcões de charcutaria, pastelarias e bares que necessitam de um acesso rápido e visual aos ingredientes refrigerados, sem comprometer a temperatura de conservação. A sua versatilidade permite a utilização como bancada de trabalho e armazenamento refrigerado, ideal para cozinhas com espaço otimizado e zonas de preparação de alimentos.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	1792 x 700 x 850
Potência (KW)	0,22
Capacidade (L)	455

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Número de Portas</b>	3 (vidro)
<b>Material Exterior</b>	Aço inoxidável AISI-304 18/10
<b>Material Interior</b>	Aço inoxidável AISI-304 18/10
<b>Refrigerante</b>	R-290 (ecológico, sem CFC)
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-2°C a +8°C (ambiente 38°C)
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado, 40 Kg/m3
<b>Equipamento Padrão</b>	1 grelha GN 1/1 e 2 guias por porta
<b>Tensão de Trabalho</b>	230 V 1 + N - 50 Hz