

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Mesa Refrigerada Saladete Pizzaria Linha 700 GN 1/4

Informacoes do Produto

SKU:	EX19104541	Modelo:	MPPE2-150 I HC GN1/4
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	MPPE2-150 I HC GN1/4

Descricao Resumida

Mesa refrigerada saladete com tampo em aço inoxidável e capacidade para 8 cubas GN 1/4. Ideal para pizzarias e restauração, temperatura -2°C a +8°C.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada Saladete Pizzaria – Principais Vantagens

Esta mesa refrigerada saladete (também conhecida como bancada refrigerada para preparação) foi concebida para otimizar os processos de preparação em pizzarias, restaurantes e espaços de hotelaria. Garante a conservação ideal dos ingredientes, mantendo-os frescos e acessíveis. A sua construção robusta em aço inoxidável e o design funcional transformam esta mesa numa peça central para qualquer cozinha profissional exigente.

A eficiência energética e a refrigeração avançada, com gás ecológico R-290 e isolamento superior sem CFC, asseguram um desempenho consistente, minimizando o impacto ambiental e os custos operacionais. Com controlo eletrónico de temperatura e descongelação automática, a manutenção é simplificada, garantindo a máxima higiene e funcionamento contínuo.

Aplicações

Ideal para pizzarias, restaurantes, buffets e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de uma solução eficiente para a preparação e conservação de ingredientes. Perfeita para montagem de saladas, pizzas, sanduíches e outros pratos que exigem acesso rápido a produtos frescos e refrigerados, suportando um alto volume de trabalho.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	1495 x 808 x 1055
Número de Portas	2
Temperatura de Trabalho	-2 °C a +8 °C (a 38 °C ambiente)
Tipo de Cuba GN	1/4 GN
Número de Cubas GN	8

Potência Elétrica	0,262 kW
Potência Frigorífica	0,369 kW
Tensão de Trabalho	230 V 1 + N - 50 Hz
Refrigerante	R-290 (Ecológico)
Isolamento	Poliuretano injetado sem CFC (40 Kg/m ³)
Equipamento por Porta	1 grade GN 1/1 e 2 guias
Tampo	Aço inoxidável acetinado
Portas	Puxador embutido, retorno automático, fixação de abertura