

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Armario Refrigerador Snack Aps-1404 Hc Mixto

Informacoes do Produto

SKU:	EX19087387	Modelo:	APS-1403 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630048637

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	APS-1403 HC
EAN	8434630048637

Descricao Resumida

Descrição Técnica:

Dimensões (mm):1388 x 726 x 2067

Número de portas:4

Capacidade em litros (L):1200

Potência eléctrica (KW):0,251

Temperatura:-2 +8 °C

Tipo:Misto

Descricao Completa

Características Técnicas:

Estrutura compacta totalmente injectada com painéis exteriores de aço inoxidável

Corpo interior em aço inoxidável

Portas com maçaneta de aço inoxidável incorporada e aro aquecido da porta para evitar o gelo

Interior com juntas curvas para uma limpeza fácil

Portas equipadas com dobradiças com sistema de retorno automático e fecho de abertura

Equipado com luz interior

Prateleiras interiores com varetas revestidas de plástico, facilmente removíveis para limpeza

Sistema de cremalheira e pinhão para fixação e ajuste das prateleiras

Pés ajustáveis em altura em aço inoxidável

Portas traseiras em aço inoxidável

Unidade condensadora hermética com condensador ventilado

Refrigerante ecológico R-290 isento de CFC

Evaporador de tiragem forçada com revestimento anti-corrosão

Evaporação automática da água de descongelação por gás quente

Drenagem dentro da câmara

Isolamento de poliuretano injectado, sem CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³

Interruptor de luz ligado e desligado

Controlo electrónico da temperatura e descongelação com visor digital

Inclui compressor duplo com controlo independente da temperatura

Um corpo em refrigeração de -2° a +8 °C, e o outro corpo com temperatura de trabalho de -18° a -20 °C com 38 °C de temperatura ambiente

Prateleiras: 3 prateleiras por corpo

Até 17 prateleiras podem ser equipadas com um espaçamento de 70 mm

Tensão de funcionamento: 230 V 1+N 50 Hz

Pode ser bloqueado a pedido