

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Armario Congelador Gastronomico Ang-711 Hc

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059964	Modelo:	APG-511 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630014564

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	APG-511 HC
EAN	8434630014564

Descricao Resumida

Descrição Técnica:

Dimensões (mm): 693 x 826 x 2008

Número de portas: 1

Capacidade em litros (L): 700

Classif. Eficiência Energética: D

Consumo anual elétrico (KWH): 2179050

Potência elétrica (KW): 0,348

Temperatura: -22 -18 °C

Descricao Completa

Características Técnicas:

Estrutura compacta totalmente injectada com painéis exteriores de aço inoxidável

Corpo interior em aço inoxidável

Portas com cabo de aço inoxidável incorporado

Interior com juntas curvas para facilitar a limpeza

Portas equipadas com dobradiças com sistema de retorno automático e fecho de abertura

As estruturas das portas incorporam sistema de aquecimento para evitar a acumulação de gelo

Prateleiras com haste revestida de plástico, facilmente removíveis para limpeza

Guias em aço inoxidável para segurar e ajustar as prateleiras

Pés em aço inox ajustáveis em altura

Portas traseiras em aço inox

Unidade de condensação hermética com condensador ventilado

Refrigerante ecológico R-290 para todos os modelos

Evaporador de tiragem forçada com revestimento anti-corrosão

Evaporação automática da água de descongelação

Drenagem no interior da câmara

Isolamento de poliuretano injectado, sem CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³

Controlo electrónico da temperatura e descongelação com visor digital

Equipado com prateleiras: 3 prateleiras por corpo

Com 3 pares de guias em forma de L por corpo

Capacidade de 20 níveis com um espaçamento de 60 mm

Tensão de funcionamento: 230 V 1+N 50 Hz

A pedido, podem ser fabricadas com fechadura