

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Abatedor de Temperatura GN 2/1 para 20 Tabuleiros

Informacoes do Produto

SKU:	EX19017596	Modelo:	NLK-302 S1
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	NLK-302 S1

Descricao Resumida

Abatedor de temperatura profissional GN 2/1 com capacidade para 20 tabuleiros. Refrigera 150 kg para +3°C e congela 100 kg para -18°C. Equipamento robusto e eficiente para HORECA.

Descricao Completa

Abatedor de Temperatura GN 2/1 — Principais Vantagens

Este abatedor de temperatura profissional (ou ultra-congelador) é um equipamento essencial para otimizar os processos de refrigeração e congelação em cozinhas industriais e estabelecimentos HORECA. Garante a rápida redução da temperatura de alimentos, prolongando a sua vida útil e preservando as qualidades organoléticas, em conformidade com as mais rigorosas normas de segurança alimentar.

O sistema de controlo eletrónico avançado e a sonda multiponto garantem uma precisão inigualável, enquanto o isolamento de poliuretano de alta densidade e o gás refrigerante ecológico contribuem para a eficiência energética e sustentabilidade da sua operação.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, pastelarias e unidades de catering que necessitam de processar grandes volumes de alimentos de forma eficiente e segura. Perfeito para a preparação avançada de refeições, permitindo planejar a produção, minimizar o desperdício e manter a qualidade dos produtos. A capacidade de 20 tabuleiros GN 2/1 torna-o adequado para operações de média a grande escala.

Especificações Técnicas

Características Principais

Dimensões (mm)	1824 x 1501 x 2264
Capacidade Tabuleiros	20 (GN 2/1)
Produção Refrigeração (+90°C a +3°C)	150 kg
Produção Congelação (+90°C a -18°C)	100 kg

Características Principais

Potência Elétrica	0,850 KW
Tensão de Alimentação	400 V - 3N / 50 Hz
Refrigerante	R452A (ecológico)
Isolamento	Poliuretano injetado 80 mm (sem CFC)
Temperatura Ambiente Máx.	+43°C
Material Exterior/Interior	Aço inoxidável
Conformidade	CE, HACCP
Funcionalidades Adicionais	Sonda multiponto, porta USB, 99 programas memorizáveis, fecho de porta automático