

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Arrefecedor de Garrafas 1525mm, 3 Portas, Lacado Branco, Linha Bancada

Informacoes do Produto

SKU:	EX19029896	Modelo:	VESUC-902-C
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630055819

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630055819

Descrição Resumida

Arrefecedor de garrafas de 1525mm com 3 portas deslizantes, ideal para manter bebidas a $-1^{\circ}\text{C}/+6^{\circ}\text{C}$. Exterior lacado branco, interior galvanizado, fácil limpeza e manutenção.

Descrição Completa

Este arrefecedor de garrafas de 1525 mm com 3 portas deslizantes oferece uma solução de refrigeração eficiente e robusta para bebidas, mantendo temperaturas entre -1°C e $+6^{\circ}\text{C}$, ideal para ambientes profissionais exigentes.

arrefecedor de garrafas — Características Técnicas

Dimensões (L x P x A)	1525 x 550 x 850 mm
Número de Portas	3
Temperatura de Trabalho	-1°C a $+6^{\circ}\text{C}$ (a 32°C ambiente)
Material Exterior	Chapa lacada a branco
Material Interior	Galvanizado
Parte Superior	Aço inoxidável
Tipo de Portas	Deslizantes com puxador injetado
Isolamento	Poliuretano injetado, sem CFC, 40 Kg/m ³
Refrigerante	R-290 (ecológico)
Evaporador	Estático com tubo de cobre e aletas de alumínio
Unidade Condensadora	Hermética, ventilada e removível

Controlo de Temperatura	Termóstato
Tensão de Funcionamento	230 V 1+N - 50 Hz
Potência Elétrica	0,178 KW
Classificação Eficiência Energética	C
Consumo Elétrico 24h	1,22 KWH
Consumo Anual Elétrico	445,3 KWH

Aplicações Profissionais

Este arrefecedor de garrafas é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde snack-bares, tascas e roulotes que necessitam de manter bebidas frescas e acessíveis, até restaurantes de bairro e cafés com cozinha que servem uma ementa variada. É igualmente adequado para cantinas empresariais, pizzarias e churrasqueiras, onde a rapidez no serviço de bebidas é crucial. A sua profundidade de 550mm permite a integração em linhas de bancada existentes, otimizando o espaço de trabalho.

Arrefecedor de Garrafas — Principais Vantagens

- Manutenção de temperatura consistente entre -1°C e +6°C, garantindo a frescura ideal das bebidas.
- Design com portas deslizantes e puxadores integrados, otimizando o espaço em cozinhas profissionais.
- Interior galvanizado com juntas curvas que facilitam a limpeza e a higiene diária.
- Unidade condensadora ventilada e removível, simplificando as operações de manutenção.
- Utilização de refrigerante R-290, um gás ecológico que minimiza o impacto ambiental.

Qual a capacidade de refrigeração deste equipamento?

Este arrefecedor mantém as bebidas a uma temperatura constante entre -1°C e +6°C, ideal para garantir a frescura em qualquer ambiente profissional.

É fácil de limpar e manter?

Sim, o interior possui juntas curvas para uma limpeza simplificada e a unidade condensadora é removível, facilitando a manutenção e a higiene. ?

Este arrefecedor é adequado para espaços pequenos?

Com uma profundidade de 550 mm e portas deslizantes, este equipamento é ideal para integração em linhas de bancada, otimizando o espaço em cozinhas profissionais e snack-bars.

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado?

O arrefecedor utiliza o refrigerante ecológico R-290, um hidrocarboneto que contribui para a sustentabilidade ambiental e minimiza o consumo energético.

Qual a eficiência energética deste equipamento?

Este modelo possui uma classificação de eficiência energética C, com um consumo elétrico diário de 1,22 KWH e anual de 445,3 KWH, indicando um funcionamento otimizado.