

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 09/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Arrefecedor de Garrafas Lacado Branco 1525mm 3 Portas

Informacoes do Produto

SKU:	EX19029896	Modelo:	VESUC-902-C
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630055819

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630055819
Modelo	VESUC-902-C

Descricao Resumida

Arrefecedor de garrafas profissional com 1525mm, 3 portas e eficiência energética de classe C. Ideal para bares e restaurantes, com temperaturas entre -1°C e +6°C.

Descricao Completa

Arrefecedor de Garrafas — Principais Vantagens

Este arrefecedor de garrafas (também conhecido como Frigorífico de Bar) foi concebido para o setor Horeca e hotelaria, garantindo a temperatura ideal para as suas bebidas. A sua construção robusta e eficiente assegura um desempenho fiável, essencial para o ritmo exigente de bares, restaurantes e cozinhas industriais, otimizando o serviço e a satisfação do cliente.

Equipado com um sistema de refrigeração ecológico R-290 e isolamento de poliuretano injectado, este equipamento destaca-se pela sua eficiência energética. A sua operação a baixas temperaturas, entre -1°C e +6°C, permite uma conservação perfeita das bebidas, minimizando o consumo elétrico e contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio.

As portas de correr com puxador incorporado, fabricadas em aço inoxidável acetinado e termoplástico, proporcionam facilidade de acesso e uma barreira térmica eficaz, mantendo a estabilidade da temperatura interna. O seu design funcional facilita a organização e o armazenamento de garrafas, com separadores verticais de varetas revestidas a plástico.

Aplicações

Ideal para bares movimentados que necessitam de acesso rápido a bebidas geladas, restaurantes que procuram manter a qualidade das suas garrafas de vinho e outras bebidas, ou hotéis que pretendem oferecer um serviço de excelência nos seus mini-bares ou áreas de lounge. Perfeito para cozinhas industriais e qualquer estabelecimento que exija equipamento de refrigeração fiável e de alto desempenho.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Acabamento Exterior	Lacado a branco
Acabamento Interior	Galvanizado (com juntas curvas)

Característica	Detalhe
Portas	De correr com puxador incorporado
Material Superior	Aço inoxidável
Separadores	Varetas revestidas de plástico
Unidade Condensadora	Hermética, ventilada e removível
Isolamento	Poliuretano injectado, sem CFC, 40 kg/m ³
Refrigerante	R-290 (ecológico)
Evaporador	Estático (tubo de cobre e aletas de alumínio)
Drenagem	Dentro da câmara
Rodapé	Aço esmaltado preto
Controlo de Temperatura	Termostato
Controlo de Luz	Interruptor On/Off
Temperatura de Trabalho	-1°C a +6°C (a 32°C ambiente)
Tensão de Funcionamento	230 V 1+N - 50 Hz
Dimensões (mm)	1525 x 550 x 850
Classificação Energética	C
Consumo Elétrico 24h	1,22 kWh
Consumo Anual Elétrico	445,3 kWh
Potência Elétrica	0,178 kW
Número de Portas	3
Material Exterior	Chapa pintada