

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





## Vitrine Expositora Refrigerada 146 L - 880 mm | Balcão

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19013910	<b>Modelo:</b>	ACE-451-C
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	ACE-451-C

## Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada de balcão com 146 L de capacidade e 880 mm de largura. Ideal para pastelaria e sobremesas, com portas de correr traseiras.

## Descricao Completa

Esta vitrine expositora refrigerada de balcão, com 146 litros de capacidade, mantém produtos frescos entre 3 °C e 8 °C, ideal para otimizar a visibilidade em áreas de venda.

### Características Técnicas

Capacidade	146 L
Dimensões (LPA)	880 x 604 x 675 mm
Temperatura de Trabalho	3 °C a 8 °C
Sistema de Refrigeração	Ventilado
Evaporação de Condensação	Automática
Nível de Ruído	40 dBA
Controlo de Temperatura	Termóstato eletrónico com visor LED
Prateleiras	2, reguláveis em altura
Acesso ao Produto	2 portas traseiras de correr
Iluminação	Sim
Potência	1500 W

## Aplicações Profissionais

---

Esta vitrine expositora é ideal para estabelecimentos que procuram maximizar a apresentação de produtos frescos em espaços reduzidos. Perfeita para pastelarias, cafés com confeitaria própria, restaurantes de bairro que servem sobremesas, snack-bares, ou mesmo em buffets de pequeno-almoço em hotéis. A sua dimensão compacta e o design com amplo campo de visão favorecem a venda por impulso de pastelaria, bolos, sandes frias, iogurtes e outras iguarias que requerem refrigeração.

## Vitrine Expositora Refrigerada — Principais Vantagens

---

- **Distribuição Homogénea do Frio:** A geometria interna assegura uma temperatura consistente em todas as prateleiras, garantindo a conservação ideal dos produtos.
- **Visibilidade Otimizada:** O design com amplo campo de visão e iluminação interna realça a apresentação dos produtos, atraindo a atenção dos clientes.
- **Acesso Prático:** As duas portas traseiras de correr permitem uma reposição rápida e eficiente dos artigos, sem perturbar a área de exposição.
- **Flexibilidade de Organização:** As duas prateleiras reguláveis em altura adaptam-se a diferentes tamanhos e tipos de produtos, otimizando o espaço interno.
- **Operação Silenciosa:** Com um nível de ruído de apenas 40 dBA, a vitrine funciona discretamente, ideal para ambientes com tráfego de clientes.

### Qual a temperatura de funcionamento desta vitrine?

A vitrine opera com uma temperatura controlada entre 3 °C e 8 °C, ideal para a conservação de sobremesas, pastelaria e outros produtos frescos.

### Como é feita a reposição dos produtos?

A reposição dos produtos é facilitada por duas portas de correr localizadas na parte traseira da vitrine, permitindo um acesso rápido e eficiente.

### As prateleiras são ajustáveis?

Sim, a vitrine é fornecida com duas prateleiras que podem ser ajustadas em altura, oferecendo flexibilidade para organizar diferentes tipos e tamanhos de produtos.

### Qual o consumo energético desta vitrine?

A potência elétrica da vitrine é de 1500 W. Recomenda-se verificar a classe de eficiência energética para uma estimativa mais precisa do consumo.

**Esta vitrine requer alguma instalação especial?**

A vitrine é um equipamento plug-and-play, necessitando apenas de uma ligação elétrica adequada. Recomenda-se posicioná-la em local com boa ventilação.