

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Armário Refrigerado Expositor 125L Porta Vidro – NLF-190

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19060799	<b>Modelo:</b>	NLF-190
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630016964

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630016964
<b>Modelo</b>	NLF-190

## Descricao Resumida

Armário refrigerado (refrigerador) expositor profissional de 125L com porta de vidro duplo, iluminação LED e temperatura de -1 a +6 °C. Ideal para hotelaria.

## Descricao Completa

### Armário Refrigerado Expositor – Principais Vantagens

Este armário frigorífico expositor é a solução ideal para a conservação e apresentação otimizada de produtos em ambientes profissionais. Com o seu design robusto e funcionalidades avançadas, garante que os seus artigos se mantêm à temperatura ideal, enquanto a iluminação LED realça a sua atratividade e visibilidade para os clientes.

Construído com exterior em chapa metálica e revestimento epóxi branco, oferece resistência superior a impactos e ao uso diário intensivo. O interior em ABS de material alimentar assegura a higiene e a segurança dos produtos armazenados. As portas reversíveis, com estrutura de alumínio e puxador incorporado no caixilho, conferem um acabamento estético e flexibilidade na instalação, adaptando-se a qualquer espaço.

A refrigeração estática com evaporador integrado na parede traseira e um ventilador garante uma distribuição homogénea do frio, mantendo uma temperatura constante entre -1 °C e +6 °C. A drenagem interna e as juntas curvas facilitam a limpeza, sendo complementadas pelas grelhas de barra revestidas a plástico, facilmente removíveis.

### Aplicações

Perfeito para supermercados, mercearias, cafetarias, pastelarias, cozinhas industriais e estabelecimentos hoteleiros que necessitem de expor e conservar bebidas, lacticínios, sobremesas ou outros produtos refrigerados. A fechadura de chave oferece segurança adicional, tornando-o adequado para espaços com acesso público.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

<b>Dimensões (mm)</b>	626 x 600 x 850
<b>Capacidade (L)</b>	125
<b>Material Exterior</b>	Chapa metálica com revestimento epóxi branco
<b>Material Interior</b>	ABS alimentar
<b>Potência Elétrica (KW)</b>	0,091
<b>Temperatura</b>	-1 °C a +6 °C
<b>Refrigerante</b>	R-600a (ecológico)
<b>Porta</b>	Vidro duplo, reversível, com puxador integrado
<b>Iluminação</b>	LED interior
<b>Controlo</b>	Termómetro digital, controlo de temperatura, descongelação automática
<b>Acessórios Incluídos</b>	3 grelhas superiores e 1 grelha para espaço inferior
<b>Tensão</b>	230 V / 50 Hz