

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Mural Refrigerado Expositor EDENOX IC-259, 744 Litros

Informacoes do Produto

SKU:	EX19105844	Modelo:	IC-259
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	IC-259

Descricao Resumida

Mural refrigerado expositor de 744 litros para uso profissional. Ideal para hotelaria e restauração, com portas de vidro, 8 prateleiras e temperatura de -2 a +8°C.

Descricao Completa

Mural Refrigerado Expositor — Principais Vantagens

Este mural refrigerado expositor (também conhecido como armário refrigerado de portas de vidro) foi concebido para cozinhas profissionais de pequena e média dimensão, onde a distribuição eficiente dos produtos é crucial. O seu design de duas portas permite uma amplitude excepcional, facilitando a identificação visual direta dos produtos, otimizando o espaço interior.

Com acabamentos robustos e funcionais, este equipamento destaca-se pela sua durabilidade, essencial em ambientes HORECA. A qualidade dos acabamentos interiores, a eficiente distribuição do frio e a atenção ao detalhe nas prateleiras asseguram a conservação ideal dos alimentos, prolongando a sua frescura e segurança.

A estrutura exterior em chapa metálica com revestimento em epóxi branco confere-lhe uma elevada resistência a golpes e ao desgaste diário, enquanto o corpo interior em ABS de qualidade alimentar e as juntas curvas facilitam a limpeza, contribuindo para a manutenção dos mais altos padrões de higiene.

Aplicações

Este mural refrigerado é ideal para restaurantes, cafés, pastelarias, hotéis e estabelecimentos de restauração rápida que necessitam de expor produtos refrigerados, como bebidas, saladas pré-preparadas ou sobremesas. A sua capacidade de 744 litros e a amplitude visual são perfeitas para pontos de venda com elevada rotação de produtos, onde a acessibilidade e a visibilidade são cruciais para o cliente. É igualmente adequado para cozinhas industriais como suporte de linha, ou para áreas de preparação que exijam acesso rápido a ingredientes a temperatura controlada.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P x A)	1215 x 585 x 1868 mm

Capacidade	744 Litros
Potência Elétrica	0,65 kW
Temperatura	-2 a +8 °C
Material Exterior	Chapa metálica pintada (Epóxi branco)
Material Interior	ABS de qualidade alimentar
Porta de Vidro	Sim
Prateleiras	8
Refrigerante	R-290
Tensão de Funcionamento	230 V / 50 Hz