

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Torneira Monocomando Bica Giratória industrial 250 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19104168	<b>Modelo:</b>	GM-PL-25 S1
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	GM-PL-25 S1

### Descricao Resumida

Torneira monocomando industrial com bica giratória de 250 mm e alavanca longa, ideal para uso intensivo em cozinhas profissionais e restauração.

## Descricao Completa

### Torneira Monocomando Industrial — Principais Vantagens

Esta torneira monocomando (também conhecida como misturadora) foi especificamente concebida para resistir aos ambientes mais exigentes de cozinhas profissionais. A sua construção robusta, com cromagem de alta densidade e componentes duráveis, garante uma longa vida útil e desempenho fiável, mesmo sob uso intensivo e contínuo.

A alavanca única permite um controlo preciso da temperatura e do caudal da água, otimizando o consumo e facilitando as operações diárias. O design ergonómico da alça assegura uma manipulação confortável e sem esforço, contribuindo para a eficiência e higiene na preparação e lavagem.

Com mangueiras flexíveis para ligação à rede e todos os acessórios necessários, a instalação é simplificada, minimizando o tempo de inatividade. Ideal para estabelecimentos que valorizam a durabilidade, funcionalidade e facilidade de manutenção.

### Aplicações

Perfeita para cozinhas industriais, restaurantes de alta afluência, hotéis, bares e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de uma solução de lavagem de louça resistente e eficiente. A sua bica giratória de 250 mm de comprimento é ideal para pias duplas ou de grandes dimensões, proporcionando flexibilidade na utilização e alcance máximo.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Torneira	Monocomando de 2 águas
Bica	Giratoria Ø 20 mm
Comprimento da Bica	250 mm
Alavanca	Longa

**Conexão**

Mangueiras flexíveis incluídas

**Durabilidade**

Cromagem de alta densidade e componentes duráveis