

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Carro Isotérmico para Bandejas 55x74,5x57 cm

Informacoes do Produto

SKU:	DBM1826MTC-401	Modelo:	1826MTC-401
Marca:	CAMBRO	EAN:	099511213528

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CAMBRO
Modelo	1826MTC-401
EAN	099511213528

Descricao Resumida

Carro isotérmico robusto para transporte de 8 bandejas, mantendo a temperatura dos alimentos. Ideal para catering, cantinas e hotéis.

Descrição Completa

Este carro isotérmico foi concebido para o transporte seguro de bandejas, mantendo a temperatura dos alimentos, quentes ou frios, durante longos períodos. É uma solução robusta e eficiente para a logística de refeições em ambientes profissionais.

Características Técnicas

Comprimento	550 mm
Profundidade	745 mm
Altura	570 mm
Peso	7 kg
Capacidade	8 bandejas
Cor	Azul Ardósia
Material	Polietileno com isolamento de espuma de borracha

Aplicações Profissionais

Ideal para a distribuição de refeições em grande escala, este carro isotérmico é indispensável em cantinas escolares, empresariais e hospitalares. É igualmente adequado para serviços de catering, hotéis com serviço de quartos ou eventos, garantindo que as refeições chegam aos clientes na temperatura ideal. Também pode ser útil em restaurantes com serviço de take-away ou entregas.

Carro Isotérmico — Principais Vantagens

- Manutenção térmica superior para alimentos quentes ou frios.
- Construção robusta em polietileno para durabilidade e resistência a impactos.
- Isolamento eficaz que minimiza a perda de temperatura.
- Design compacto e leve para fácil manuseamento e transporte.
- Superfície lisa e material higiénico, fácil de limpar e desinfetar.

Como garantir a máxima retenção de temperatura?

Pré-aqueça ou pré-refrigere o carro antes de carregar as bandejas. Certifique-se de que a porta está bem fechada após cada utilização para minimizar a troca térmica.

Qual o tipo de bandejas compatíveis com este carro?

Este carro é projetado para acomodar bandejas de dimensões padrão, geralmente GN 1/1 ou equivalentes, dependendo do design interno. Verifique as guias internas para a compatibilidade exata.

Este carro é adequado para transporte em veículos?

Sim, o design robusto e a construção em polietileno tornam-no adequado para transporte em veículos. Recomenda-se fixá-lo adequadamente para evitar movimentos durante o trajeto.

Como se efetua a limpeza e manutenção do carro isotérmico?

A limpeza deve ser feita com água morna e detergente suave, utilizando um pano macio. Enxaguar bem e secar completamente. Evite produtos abrasivos que possam danificar o material.

Qual a durabilidade esperada deste equipamento?

Construído em polietileno de alta densidade e com isolamento de qualidade, este carro isotérmico é projetado para uma longa vida útil em ambientes de uso profissional intensivo, desde que sejam seguidas as instruções de utilização e manutenção.