

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Carro Frio para GN 2/1, 3 Tabuleiros, Porta Simples

Informacoes do Produto

SKU:	EX19075906	Modelo:	CF-10 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630040327

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630040327
Modelo	CF-10 HC

Descricao Resumida

Carro frio profissional para tabuleiros GN 2/1, capacidade para 7 tabuleiros e 3 prateleiras. Ideal para conservação e transporte de alimentos em +2 °C a +8 °C.

Descricao Completa

Carro Frio GN 2/1 — Principais Vantagens

Este carro frio profissional (ou armário refrigerado móvel) foi concebido para otimizar a conservação e o serviço de alimentos pré-preparados em ambientes de restauração e hotelaria exigentes. Opera com uma temperatura de +2 °C a +8 °C, garantindo a perfeita refrigeração dos seus produtos mesmo em temperaturas ambiente elevadas.

A sua construção integral em aço inoxidável assegura durabilidade e uma limpeza fácil, cumprindo rigorosas normas de higiene. O isolamento ecológico de poliuretano injetado, sem CFC, minimiza a perda de frio, contribuindo para uma operação energeticamente mais eficiente e redução dos custos operacionais.

Equipado com um sistema de controlo eletrónico com leitura digital, permite um ajuste preciso da temperatura e um ciclo de descongelação automático, facilitando a manutenção e garantindo a frescura dos alimentos de forma contínua.

Aplicações

Ideal para cozinhas profissionais, hotéis, restaurantes, pastelarias e serviços de catering que necessitam de uma solução flexível e eficiente para armazenamento e transporte de alimentos frios. A sua capacidade para tabuleiros GN 2/1 torna-o perfeito para grandes volumes de produção, enquanto os rodízios com travão facilitam a mobilidade segura entre diferentes áreas de trabalho.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões externas (mm)	826 x 864 x 1450
Capacidade GN	7 (GN 2/1, espaçamento 60 mm)
Número de tabuleiros	3
Potência elétrica (KW)	0,249
Temperatura de trabalho	+2 °C a +8 °C
Tensão	230V /1/ 50Hz
Isolamento	Poliuretano injetado, sem CFC, 40 Kg/m3
Rodízios	4 giratórios Ø 125 mm (2 com travão)
Construção	Aço inoxidável
Porta	1, com fecho automático e fechadura