

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto





## Banho Maria com Calor Ventilado 4 GN 1/1 - CBMS-411

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19011515	<b>Modelo:</b>	CBMS-411
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	CBMS-411

### Descricao Resumida

## Descrição Técnica:

Comprimento das Dimensões externas (mm) : 1440

Largura das Dimensões externas (mm) : 610

Dimensões externas do fundo (mm) : 373

Dimensões do recesso longo (mm) : 1415

Dimensões do recesso inferior (mm) : 585

Capacidade GN : 4 GN 1/1

Potência (W): 2050

## Descricao Completa

### Características Técnicas:

Banheiras de água operando com calor seco ventilado com 210 mm de profundidade, fornecido com um isolamento que otimiza o consumo de energia, evitando a perda de calor.

Preparado para receber bandejas ou subdivisões GN1 / 1 com profundidade máxima de 150 mm.

Temperatura de trabalho: 30 ° C / 100 ° C.

O sistema de calor ventilado é composto por módulos de resistores com um ventilador tangencial que cria um circuito de ar quente dentro do tanque que permite que a temperatura seja atingida mais rapidamente e com melhor uniformidade de calor em toda a superfície das cubetas.