

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Placa Vitrocerâmica Aquecida 2 GN 1/1 Branca

Informacoes do Produto

SKU:	EX19036495	Modelo:	DV-211-S-W
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	DV-211-S-W

Descricao Resumida

Placa vitrocerâmica aquecida (chapa aquecida) para serviço de buffet. Capacidade 2 GN 1/1, temperatura 30-120°C, 905W. Ideal para hotelaria.

Descricao Completa

Placa Vitrocerâmica Aquecida — Principais Vantagens

Esta placa vitrocerâmica aquecida (também conhecida como placa quente ou chapa aquecida) foi desenhada para manter os seus alimentos à temperatura ideal de serviço, assegurando a máxima qualidade e sabor em qualquer momento. Com uma superfície lisa em vidro vitrocerâmico, é perfeita para apresentação e manutenção de pratos quentes em buffets e zonas de self-service, proporcionando uma experiência gastronómica superior aos seus clientes.

O sistema de aquecimento, com resistências de silicone coladas na parte inferior, garante uma temperatura uniforme em toda a superfície. Esta tecnologia avançada não só otimiza a conservação dos alimentos, como também promove uma significativa poupança energética, crucial para operações hoteleiras e de restauração que procuram eficiência e sustentabilidade.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, empresas de catering e buffets, esta placa aquecida é indispensável para eventos onde a apresentação e manutenção da temperatura dos alimentos são prioritárias. A sua capacidade para 2 GN 1/1 torna-a versátil para diversos tipos de pratos, desde entradas a pratos principais e acompanhamentos, garantindo que tudo chegue à mesa nas condições perfeitas.

Perfeita para operações com alta rotatividade ou para estações de comida em eventos, a placa vitrocerâmica adapta-se facilmente a diferentes conceitos de serviço, ajudando a elevar a experiência do cliente e a otimizar o fluxo de trabalho na cozinha e no salão.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Superfície	Vitrocerâmica lisa
Temperatura de Trabalho	30 °C a 120 °C (regulável)
Tensão	220 V / 1N / 50-60 Hz

Característica	Detalhe
Comprimento	790 mm
Largura	610 mm
Altura	147 mm
Dimensões da Pastilha (Comprimento)	765 mm
Dimensões da Pastilha (Largura)	585 mm
Capacidade GN	2 GN 1/1
Potência	905 W
Acabamento	Branco