

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Buffet de Encastrar Refrigerado 4x GN 1/1, Sem Grupo Frigorífico

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19092213	<b>Modelo:</b>	PR-411 HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	PR-411 HC

### Descricao Resumida

Buffet de encastrar refrigerado para 4 tabuleiros GN 1/1. Ideal para self-service, mantém alimentos frios entre -10°C e 5°C. Construção em aço inox. Sem grupo frigorífico. Dimensões: 1440x610x476 mm.

## Descricao Completa

### Buffet de Encastrar Refrigerado — Principais Vantagens

Este buffet de encastrar refrigerado (ou drop-in refrigerado) foi projetado para otimizar o serviço e a apresentação de alimentos frios, como saladas, sobremesas e pratos preparados, mantendo-os à temperatura ideal. A sua construção robusta em aço inoxidável, com acabamento acetinado, garante durabilidade e uma limpeza fácil, sendo perfeito para o ritmo exigente da hotelaria e restauração.

O design inteligente inclui um aro perimetral que previne o transbordamento de água de descongelação e um sistema de evaporação de água integrado que simplifica a manutenção. O controlo digital da temperatura, com termóstato preciso, assegura a conservação adequada dos alimentos, reduzindo o desperdício e cumprindo as normas de segurança alimentar.

### Aplicações

Ideal para restaurantes self-service, refeitórios empresariais, bufetes de hotéis e áreas de catering que necessitam de uma solução elegante e funcional para a exposição de alimentos refrigerados. A capacidade para 4 recipientes GN 1/1 oferece flexibilidade para grandes volumes e diversidade de oferta. É a escolha perfeita para estabelecimentos que procuram integrar soluções de refrigeração eficientes e discretas nas suas linhas de serviço.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe Técnico
Comprimento	1440 mm
Largura	610 mm
Altura	476 mm
Dimensões de Montagem (Comprimento)	1415 mm

<b>Dimensões de Montagem (Largura)</b>	585 mm
<b>Capacidade GN</b>	4 GN 1/1
<b>Refrigerante</b>	R452a (hidrocarboneto)
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-10 °C a 5 °C
<b>Tensão</b>	230V/1/50 Hz
<b>Material</b>	Aço inoxidável
<b>Controlo</b>	Painel com interruptor ON/OFF e termóstato digital
<b>Drenagem</b>	Válvula de 1/2"