

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Buffet de Encastrar Refrigerado 5x GN1/1, 1 Nível Elétrico -10~5°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19092215	<b>Modelo:</b>	PR-511 HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	PR-511 HC

### Descricao Resumida

Buffet de encastrar refrigerado 5x GN1/1 em inox para exposição de alimentos frios. Temperatura de -10 °C a 5 °C. Ideal para self-service em hotelaria.

## Descricao Completa

### Buffet de Encastrar Refrigerado — Principais Vantagens

Concebido para a excelência em ambientes de hotelaria e restauração, este buffet de encastrar refrigerado oferece uma solução elegante e funcional para a apresentação e conservação de alimentos frios. Garante que saladas, sobremesas e pratos frios (ou self-service frio) se mantêm à temperatura ideal, realçando a sua frescura e apelando visualmente aos seus clientes.

A sua construção robusta em aço inoxidável e o design inteligente com aro perimetral prevenindo o transbordo de água, asseguram durabilidade e facilidade de manutenção. Ideal para buffets, refeitórios e linhas de serviço que exigem um desempenho fiável e uma apresentação impecável dos alimentos.

### Aplicações

Perfeito para uma vasta gama de estabelecimentos profissionais, desde hotéis de grande porte com pequeno-almoço buffet, a restaurantes que oferecem serviço de entradas frias ou sobremesas. Também é ideal para refeitórios empresariais ou institucionais, e qualquer negócio HORECA que precise de expor alimentos frescos de forma higiénica e atrativa. A sua capacidade de 5 GN 1/1 é adequada para operações de médio a grande volume.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Comprimento	1765 mm
Largura	610 mm
Altura	476 mm
Dimensões de Montagem (Comp.)	1740 mm
Dimensões de Montagem (Larg.)	585 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Capacidade GN</b>	5 GN 1/1
<b>Material</b>	Aço inoxidável com acabamento acetinado
<b>Controlos</b>	Painel de controlo com interruptor ON/OFF e termóstato digital
<b>Refrigerante</b>	Gás hidrocarbónico R452a
<b>Temperatura de Funcionamento</b>	-10 °C a 5 °C
<b>Tensão de Funcionamento</b>	230V/1/50 Hz
<b>Drenagem</b>	Válvula de drenagem de 1/2"
<b>Evaporação de Água</b>	Sistema de evaporação da água de descongelação incluído