

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Placa Fria Encastrável 5 GN 1/1 para Buffet - 550W

Informacoes do Produto

SKU:	EX19092239	Modelo:	PBEGI-511 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	PBEGI-511 HC

Descricao Resumida

Placa fria de encastrar sob bancada, ideal para buffets e self-service. Capacidade para 5 tabuleiros GN 1/1, arrefecimento estático e compressor silencioso. Potência de 550W.

Descricao Completa

Esta placa fria para encastrar sob bancada é concebida para manter alimentos refrigerados em buffets e áreas de self-service, com capacidade para 5 tabuleiros GN 1/1.

Placa Fria sob Bancada — Características Técnicas

Comprimento	1586 mm
Largura	590 mm
Altura	502 mm
Capacidade GN	5 GN 1/1
Potência	550 W
Tipo de Arrefecimento	Estático por bobina de cobre expandida
Isolamento	Poliestireno injetado
Compressor	Hermético silencioso
Gás Refrigerante	R452a (hidrocarbónico)
Instalação	Sob bancada de trabalho (armação não fornecida)
Espessura de Bancada	Padrão de 20 mm (granito, Silestone ou similar)
Painel Elétrico	Preparado para colocação frontal (até 1,5 m)

Aplicações Profissionais

Esta placa fria é ideal para a conservação de alimentos em buffets de hotéis, cantinas empresariais e hospitalares, restaurantes com serviço de self-service, pastelarias com oferta de salgados frios, e áreas de catering para eventos. Permite uma apresentação higiénica e eficiente de pratos frios,

saladas, sobremesas ou bebidas.

Placa Fria Encastrável — Principais Vantagens

- Manutenção precisa da temperatura para a segurança alimentar.
- Integração discreta e elegante na linha de buffet ou balcão de serviço.
- Eficiência energética assegurada por compressor hermético e silencioso.
- Fácil ajuste de altura para compatibilidade com diversas bancadas.
- Utilização de gás refrigerante R452a, em conformidade com as normas atuais.

Como é feita a instalação desta placa fria?

A placa fria é projetada para ser instalada sob uma bancada de trabalho, como granito ou Silestone, através de uma armação que não é fornecida. Inclui um kit de peças para ajuste de altura.

Que tipo de bancada é compatível com este equipamento?

É compatível com bancadas de granito, Silestone ou materiais similares, com uma espessura padrão de 20 mm, garantindo uma integração perfeita e um acabamento profissional.

Qual a capacidade de tabuleiros GN que esta placa suporta?

Esta placa fria tem capacidade para acomodar 5 tabuleiros GN 1/1, permitindo uma organização eficiente e uma vasta oferta de produtos refrigerados.

Onde deve ser colocado o painel elétrico?

O painel elétrico é preparado para ser colocado na parte frontal do armário, a uma distância máxima de 1,5 metros, facilitando o acesso e a operação.

Que gás refrigerante é utilizado e quais as suas vantagens?

Este equipamento utiliza gás refrigerante hidrocarbônico R452a, uma escolha moderna e eficiente que contribui para um menor impacto ambiental e um desempenho de refrigeração otimizado.

?