

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Saco de armazenamento e transporte CAO-2

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19079179	<b>Modelo:</b>	BCAO-2
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630044202

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	BCAO-2
<b>EAN</b>	8434630044202

### Descricao Resumida

## Descrição Técnica:

Descrição: Saco de armazenamento e transporte CAO-2

### Descricao Completa

## Características Técnicas:

O CAO-2 tem um controlo único em ozonizadores. Permite seleccionar os metros quadrados e a altura do espaço, calculando automaticamente o programa de ozonização ótimo necessário para o local. O dispositivo também mostra a duração do programa, garantindo quando é seguro retornar ao espaço ozonizado.

Dispoe de temporizador de 0-60 minutos, com posição de bloqueio para produção contínua.

Temperatura de funcionamento: -10 - +30 °C.

Humidade de funcionamento: 5 - 80%.

Voltagem: 220 - 240 VAC.

Consumo de energia: 100 W.

Espaço operativo: Máx. 120 m<sup>2</sup> (~ 300 m<sup>3</sup>).

Controlo e temporizador: Digital.

Configuração do temporizador: 5 - 240 min, possibilidade de demora de 0 - 15 minutos.

Segurança: Proteção contra sobreaquecimento, alarme sonoro.

Dimensões: 150 x 145 x 170 mm.

Cabo de alimentação de 3 m, Schuko.

Material: Aço com revestimento em pó.

Peso: 2 kg.

O ozonizador está certificado sob todas as seguintes normativas: IP20, RoHS, SFS-EN 60335-1: 2013, CE. A sua produção é de 1000mg/h e o caudal é de 100 m<sup>3</sup>/h.