

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Placa de Indução Encastrável 3500W para Hotelaria

Informacoes do Produto

SKU:	EX19060905	Modelo:	IE-35 E
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	IE-35 E

Descricao Resumida

Placa de indução encastrável de 3500W, ideal para HORECA. Controlo digital de 10 níveis (60-240°C). Construção durável em aço inoxidável.

Descricao Completa

Placa de Indução Encastrável — Principais Vantagens

A placa de indução encastrável (ou fogão de indução, como é também conhecido) é uma solução de vanguarda para cozinhas profissionais que procuram eficiência e flexibilidade. Com uma potência de 3500W, este equipamento é ideal para uma variedade de aplicações culinárias, desde o show-cooking à operação diária em ambientes de restauração e hotelaria.

Permite um controlo preciso da temperatura, essencial para a confeção de pratos delicados ou para manter alimentos quentes com exatidão. O seu design pensado para encastre oferece uma integração perfeita na bancada, otimizando o espaço e a estética da cozinha.

A construção em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, crucial para o cumprimento das rigorosas normas de higiene no setor HORECA. Com dez níveis de controlo de potência e um protetor de sobreaquecimento, a segurança e a fiabilidade estão asseguradas, contribuindo para um ambiente de trabalho mais produtivo e seguro.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para restaurantes de alta cozinha que praticam show-cooking, buffets de hotel, cafetarias modernas com preparação de pratos rápidos, e cozinhas industriais que valorizam a eficiência energética e a rapidez de aquecimento. É igualmente útil em espaços com limitação de área, onde a capacidade de encastre permite maximizar a superfície de trabalho. Excelente para manter alimentos à temperatura ideal, ferver rapidamente ou cozinhar com precisão.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Potência	3500 W
Material de Construção	Aço Inoxidável
Controlo de Comandos	Digital

Característica	Detalhe
Botão ON / OFF	Eletrónico
Intervalo de Temperaturas	60 - 240 °C
Níveis de Controlo de Potência	10 (500-3500W)
Protetor de Sobreaquecimento	Sim
Função Manter / Aquecer	Seletor de funções
Tensão	230/1/N – 50 Hz
Corpo da Indução	Aço Inoxidável
Dimensões de Encastre	355 x 355 mm
Dimensões Globais	370 x 390 x 120 mm
Diâmetro Mín. Recipiente	120 mm
Diâmetro Máx. Recipiente	260 mm
Espessura do Cristal	6 mm