Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026
O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Acesso rapido ao produto

Placa de Indução Encastrável Profissional 3500W

Informacoes do Produto

SKU:	EX19001562	**Modelo:**	IE-35
Marca:	EDENOX	**EAN:**	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	IE-35

Descricao Resumida

> Placa de indução encastrável de 3500W para hotelaria e restauração. Design robusto em aço inoxidável, cristal suíço e 19 níveis de potência. Dimensões de encastre: 355x355mm.

Descricao Completa

Placa de Indução Encastrável Profissional — Principais Vantagens

Esta placa de indução encastrável (ou fogão de indução) de 3500W foi desenvolvida para cozinhas profissionais exigentes, permitindo integrar a tecnologia de indução de alta performance diretamente no seu espaço de trabalho. Com ela, a versatilidade de cozedura e a otimização do espaço são garantidas, proporcionando uma experiência culinária superior, seja para um show-cooking dinâmico ou para cozinhas que exigem soluções personalizadas e eficientes.

A sua construção robusta em aço inoxidável AISI-304 e o cristal cerâmico de fabrico suíço asseguram durabilidade excecional e resistência ao uso intensivo. Os controlos intuitivos e os múltiplos sistemas de segurança, como o detector de tempo excessivo, desligamento automático e proteção contra sobreaquecimento, asseguram um ambiente de trabalho mais seguro e fiável.

Aplicações

Ideal para restaurantes de alta gastronomia, hotéis, cozinhas industriais, caterings e bares que procuram otimizar o espaço e aumentar a eficiência energética. Perfeita para bancadas de preparação ou para criar estações de cozedura personalizadas. A sua potência de 3500W responde eficazmente a necessidades de preparação contínua e intensiva, desde a confeção rápida de pratos ao aquecimento de alimentos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Recipiente Ø	120 - 260 mm
Cristal	300 x 300 x 6 mm
Temperatura	50 - 240 °C
Níveis de Potência	19

Dimensões (LxPxA)	385 x 385 x 178 mm
Dimensões de Encastre	355 x 355 mm
Potência	3500 W
Tensão	230/1/N - 50 Hz
Construção	Aço inoxidável AISI-304
Cristal Cerâmico	Suíço