

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Fogão de Indução Móvel Linha 700 - 2 Zonas (3.5+5 kW)

Informacoes do Produto

SKU:	EX19105820	Modelo:	INDUCHEF 700-40-P
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	INDUCHEF 700-40-P

Descricao Resumida

Fogão de indução móvel profissional para HORECA, Linha 700. Duas zonas de cocção (3.5 + 5 kW), controlo digital preciso e eficiência energética.

Descricao Completa

fogão de indução profissional — Fogão de Indução Linha 700 — Principais Vantagens

Maximize a eficiência na sua cozinha profissional com este fogão de indução (ou placa de indução) de alta performance, concebido para o setor HORECA. A tecnologia de deteção de recipientes ativa a zona de indução apenas quando necessário, garantindo uma significativa poupança energética e um ambiente de trabalho mais confortável, ao reduzir a dispersão de calor no exterior da panela.

Equipado com duas zonas de indução potentes, de 3,5 kW e 5 kW, este equipamento assegura um aquecimento rápido e preciso. O controlo digital, com seletor rotativo e ecrã tátil, oferece dez níveis de potência e uma função de temporizador de até 180 minutos, permitindo ajustar a temperatura entre 60°C e 240°C para qualquer tipo de prato.

O corpo em aço inoxidável confere durabilidade e facilidade de limpeza, essencial para ambientes de alta exigência. Com um sistema de segurança de desligamento automático por inatividade e proteção contra sobreaquecimento, garante uma operação segura e fiável.

Aplicações

Este fogão de indução é ideal para restaurantes com alto volume de serviço, hotéis, refeitórios industriais e outros estabelecimentos que necessitem de eficiência, rapidez e precisão no processo de confeção. Perfeito para cozinhas onde o espaço é otimizado e a poupança de energia é uma prioridade.

Especificações Técnicas

Dimensões (mm)	400 x 700 x 900
Tipo	Móvel com portas
Diâmetro do Recipiente (mm)	120-260
Dimensões do Cristal (mm)	325 x 625
Nº de Zonas	2
Potência (kW)	3,5 + 5
Controlo	Digital (rotativo e tátil)
Níveis de Controlo de Temperatura	10
Temporizador	0 a 180 minutos
Material do Corpo	Aço inoxidável
Faixa de Temperatura	60 - 240°C
Seletor de Funções	Manter / Aquecer
Tensão	380-420V 3N~ 50-60Hz
Filtro	Para evitar entrada de ar gorduroso
Ventilação	Ventiladores para refrigeração de alta velocidade e eficiência