

# Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Salamandra Elétrica 6kW com Teto Móvel, 2 Zonas, 800x450mm

### Informações do Produto

SKU:	EX19001731	Modelo:	SE-80
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

### Imagens do Produto



### Especificações

**Marca**

EDENOX

**Modelo**

SE-80

## Descricao Resumida

Salamandra elétrica profissional de 6kW com teto móvel, 2 zonas de cozedura independentes (800x350mm). Construção em inox, ideal para gratinar e aquecer alimentos em HORECA.

## Descricao Completa

### Salamandra Elétrica Profissional — Principais Vantagens

Concebida para o setor HORECA e cozinhas industriais, esta salamandra elétrica de 6kW destaca-se pela sua versatilidade. Permite gratinar, cozinhar, dourar e manter os alimentos quentes com precisão, sendo um equipamento indispensável para otimizar os processos culinários diários.

A construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e facilidade de limpeza, enquanto a cabeça superior ajustável em altura e as duas zonas de cozedura independentes (também conhecidas como salamandras de topo móvel) oferecem controlo total sobre cada preparação. A resistência tubular garante um aquecimento uniforme e simplifica a manutenção.

### Aplicações

Perfeita para restaurantes sofisticados, hotéis, cozinhas de catering e estabelecimentos de restauração de alto volume. A sua capacidade de operar em ciclo contínuo e o controlo preciso da temperatura tornam-na ideal para manter a qualidade dos pratos em serviços de banquetes, buffets ou para gratinar rapidamente pratos à la carte.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (mm)	800 x 450 x 500
Zonas de cozedura	2

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Dimensões da zona de cozedura (mm)</b>	800 x 350
<b>Potência (kW)</b>	6
<b>Tensão (V)</b>	400/3/N-50/60Hz
<b>Material</b>	Aço inoxidável
<b>Controlo de temperatura</b>	Regulador de energia
<b>Características adicionais</b>	Cabeça superior ajustável, resistência tubular de fácil limpeza, ciclo contínuo, indicador de luz de operação, bandeja deslizante com grelha