

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Placa de Indução Encastrável Elétrica 5000W

Informacoes do Produto

SKU:	EX19047983	Modelo:	IE-50
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	IE-50

Descricao Resumida

Placa de indução encastrável elétrica de 5000W para hotelaria e restauração. Aquecimento preciso (60-220°C) com 19 níveis de potência e segurança avançada.

Dimensões de encastre: 375x375 mm.

Descrição Completa

Placa de Indução Encastrável Elétrica — Principais Vantagens

A placa de indução encastrável (ou fogão de indução) de 5000W revoluciona a experiência culinária profissional. Concebida para otimizar cozinhas de hotelaria e restauração, oferece potência e precisão inigualáveis. A sua integração perfeita em bancadas permite criar ambientes de show-cooking espetaculares ou cozinhas com um design singular, garantindo sempre um desempenho superior e controlo total sobre a confeção.

Equipada com tecnologia de última geração, esta placa assegura um aquecimento ultrarrápido e uniforme, ideal para exigências de alta produção. A eficiência energética, aliada a múltiplos sistemas de segurança, confere tranquilidade e redução de custos operacionais. A robustez do aço inoxidável AISI-304 e o cristal cerâmico suíço garantem durabilidade e facilidade de manutenção para o uso intensivo diário.

Aplicações

Ideal para cozinhas profissionais em restaurantes de alta gastronomia, hotéis com serviço de buffet self-service ou à la carte, e estabelecimentos de catering que exigem agilidade e controlo de temperatura. Perfeita para cozinhas de demonstração e show-cooking onde a interação com o cliente é valorizada, permitindo uma confeção precisa e visível. A sua potência e robustez tornam-na adequada para cozinhas industriais com elevado volume de trabalho.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Potência	5000 W
Material da Construção	Aço inoxidável AISI-304
Material do Cristal	Cristal cerâmico de fabrico suíço
Diâmetro Mínimo/Máximo do Recipiente	120 mm / 260 mm
Dimensões do Cristal (A x L x P)	6 x 320 x 320 mm

Característica	Detalhe
Intervalo de Temperatura	60 °C a 220 °C
Níveis de Potência	19
Dimensões (A x L x P)	190 x 400 x 400 mm
Dimensões de Encastre (L x P)	375 x 375 mm
Tensão	400/3/N - 50 Hz
Controlo	Botão eletrónico ON/OFF, botão rotativo com posições fixas, seletor de funções manter/aquecer
Sistemas de Segurança	Detector de excesso de tempo, desligamento automático sem recipiente, detector de material compatível, proteção contra sobreaquecimento
Manutenção	Filtros de ventilação de fácil extração para limpeza