

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Bancada Refrigerada 2 Portas Vidro, 250L, -2° a +8° C

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059755	Modelo:	MPS-150 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630012942

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630012942
Modelo	MPS-150 HC

Descricao Resumida

Bancada refrigerada profissional em aço inox, 2 portas de vidro, 250L. Temperatura -2°C a +8°C. Ideal para hotelaria e restauração, linha 600.

Descricao Completa

Bancada Refrigerada Profissional — Principais Vantagens

Concebida para o setor HORECA e hotelaria, esta bancada refrigerada (também conhecida como balcão refrigerador) combina funcionalidade e design robusto. O seu acabamento em aço inoxidável acetinado e a borda dianteira curva garantem durabilidade e facilitam a limpeza, enquanto as portas de vidro permitem uma visualização clara dos produtos, otimizando a apresentação e agilizando o serviço.

Equipada com o refrigerante ecológico R-290 e sistema de evaporação automática da água de descongelação, esta unidade oferece uma operação eficiente e amiga do ambiente. O controlo eletrónico de temperatura com visor digital assegura uma manutenção precisa entre -2°C e +8°C, ideal para a conservação de diversos alimentos e bebidas, mesmo em ambientes com temperaturas ambientes elevadas até 38°C.

Aplicações

Ideal para bares, restaurantes, hotéis e pastelarias que procuram uma solução de refrigeração prática e com excelente capacidade de exposição. As portas de vidro com iluminação LED e fechadura de série tornam-na perfeita para zonas de serviço ao cliente, permitindo o acesso rápido a ingredientes ou bebidas. A robustez da construção assegura um desempenho fiável em cozinhas profissionais e áreas de preparação de alimentos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável com acabamento acetinado
Tipo de Porta	2 portas de vidro com dobradiças de retorno automático e fixação de abertura
Capacidade	250 Litros
Refrigerante	R-290 (ecológico)
Temperatura de Trabalho	-2°C a +8°C (com temperatura ambiente até 38°C)
Controlo de Temperatura	Eletrónico com visor digital
Descongelamento	Automático com evaporação automática da água
Fornecimento de Prateleiras	1 grelha por porta
Tensão de Trabalho	230 V 1+N – 50Hz
Potência	0,22 kW
Dimensões (LxPxA)	1492 x 600 x 850 mm