

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Vitrine Refrigerada Expositora 159cm para Balcão

Informacoes do Produto

SKU:	EX19092507	Modelo:	SSVF-16
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630050432

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630050432
Modelo	SSVF-16

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada expositora de balcão em aço inoxidável 18/10, 1590x650x1000mm. Ideal para conservar e expor alimentos, com controlo de temperatura (+4 °C a +12 °C).

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada Expositora — Principais Vantagens

Desenvolvida para o setor HORECA, esta vitrine refrigerada (ou balcão expositor refrigerado) garante a conservação ideal e a apresentação apelativa de alimentos, otimizando o serviço de restauração. A sua ventilação interna uniforme assegura que os produtos se mantenham frescos, prolongando a sua qualidade e frescura.

A construção robusta em aço inoxidável 18/10, com acabamento acetinado, confere não só durabilidade e resistência à corrosão, mas também facilita a limpeza e manutenção, essencial em ambientes profissionais exigentes. É a solução perfeita para estabelecimentos que procuram eficiência e higiene.

Com dupla funcionalidade, pode ser instalada sobre elementos de self-service existentes ou em qualquer superfície, graças à sua base isolada. Esta flexibilidade de instalação aliada ao design funcional, com portas deslizantes para o staff e de metacrilato para o público, maximize a acessibilidade e o apelo visual dos alimentos.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cafés, pastelarias e cantinas que necessitam de expor e conservar alimentos preparados, sobremesas ou bebidas refrigeradas. Perfeita para buffets self-service, linhas de refeitório ou como vitrine de balcão em áreas de atendimento. A sua versatilidade permite a integração em diversos layouts de cozinha e sala.

Especificações Técnicas

Característica	Valor
Dimensões (mm)	1590 x 650 x 1000
Potência elétrica (KW)	0,505

Característica	Valor
Temperatura de funcionamento	+4 °C a +12 °C
Temperatura ambiente máxima	32 °C
Voltagem	230V
Frequência elétrica	50 Hz
Material	Aço inoxidável 18/10