

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Vitrine Refrigerada Expositora 159cm para Balcão

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19092507	<b>Modelo:</b>	SSVF-16
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630050432

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630050432
<b>Modelo</b>	SSVF-16

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada expositora de balcão em aço inoxidável 18/10, 1590x650x1000mm. Ideal para conservar e expor alimentos, com controlo de temperatura (+4 °C a +12 °C).

## Descricao Completa

### Vitrine Refrigerada Expositora — Principais Vantagens

Desenvolvida para o setor HORECA, esta vitrine refrigerada (ou balcão expositor refrigerado) garante a conservação ideal e a apresentação apelativa de alimentos, otimizando o serviço de restauração. A sua ventilação interna uniforme assegura que os produtos se mantenham frescos, prolongando a sua qualidade e frescura.

A construção robusta em aço inoxidável 18/10, com acabamento acetinado, confere não só durabilidade e resistência à corrosão, mas também facilita a limpeza e manutenção, essencial em ambientes profissionais exigentes. É a solução perfeita para estabelecimentos que procuram eficiência e higiene.

Com dupla funcionalidade, pode ser instalada sobre elementos de self-service existentes ou em qualquer superfície, graças à sua base isolada. Esta flexibilidade de instalação aliada ao design funcional, com portas deslizantes para o staff e de metacrilato para o público, maximize a acessibilidade e o apelo visual dos alimentos.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cafés, pastelarias e cantinas que necessitam de expor e conservar alimentos preparados, sobremesas ou bebidas refrigeradas. Perfeita para buffets self-service, linhas de refeitório ou como vitrine de balcão em áreas de atendimento. A sua versatilidade permite a integração em diversos layouts de cozinha e sala.

### Especificações Técnicas

Característica	Valor
Dimensões (mm)	1590 x 650 x 1000
Potência elétrica (KW)	0,505

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
<b>Temperatura de funcionamento</b>	+4 °C a +12 °C
<b>Temperatura ambiente máxima</b>	32 °C
<b>Voltagem</b>	230V
<b>Frequência elétrica</b>	50 Hz
<b>Material</b>	Aço inoxidável 18/10