

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Máquina de Vácuo Profissional, Dupla Selagem, 400mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19068522	Modelo:	VAKSIC-20 2A E
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca

EDENOX

Modelo

VAKSIC-20 2A E

Descricao Resumida

Máquina de vácuo profissional com câmara em aço inoxidável e dupla selagem de 400mm. Ideal para HORECA, garante conservação e otimização alimentar.

Descricao Completa

Máquina de Vácuo Profissional — Principais Vantagens

Esta máquina de vácuo profissional (também conhecida como vácuadora), com câmara robusta em aço inoxidável e dupla barra de selagem de 400 mm, garante a máxima eficiência na conservação de alimentos. Ideal para restaurantes, hotéis e todos os estabelecimentos HORECA que procuram prolongar a frescura dos produtos, assegurando a qualidade e otimizando os processos de preparação.

Equipada com um painel de controlo digital intuitivo, permite um ajuste preciso do tempo de vácuo e selagem, crucial para diferentes tipos de produtos e necessidades de conservação. A sua construção basculante facilita a manutenção e limpeza, garantindo uma higiene impecável e uma longa vida útil do equipamento.

Aplicações

Perfeita para cozinhas de alta produção, serviços de catering, talhos, peixarias e outras operações onde a conservação de alimentos é primordial. O sistema de vácuo sela eficazmente carnes, peixe, legumes, queijos e produtos preparados, reduzindo o desperdício alimentar e otimizando o armazenamento. A abertura automática da tampa e o arranque automático ao baixar a tampa agilizam o processo, tornando-a numa escolha excelente para ambientes de grande volume.

Especificações Técnicas

Capacidade da bomba

20 m³/h

Número de barras de solda

2

Comprimento da solda	400 + 400 mm
Dimensões da câmara	440 x 445 x 180 mm
Dimensões externas	510 x 579 x 537 mm
Potência	750 W
Tensão	220V-240V/1/50-60Hz