

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Máquina Seladora de Vácuo com Sensor 450mm SLINE-20 L 2A PLUS

Informacoes do Produto

SKU:	EX19078370	Modelo:	SLINE-20 L 2A PLUS
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630043250

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630043250
Modelo	SLINE-20 L 2A PLUS

Descricao Resumida

Máquina de embalar a vácuo profissional com sensor, barra de solda dupla de 450mm e bomba Busch de 20 m³/h. Ideal para HORECA, garante máxima conservação e higiene.

Descricao Completa

máquina de embalar a vácuo — Máquina Seladora de Vácuo com Sensor — Principais Vantagens

Esta máquina de embalar a vácuo (também conhecida como seladora a vácuo) controlada por sensor foi projetada para otimizar os processos de conservação de alimentos em ambientes profissionais HORECA.

Equipada com uma bomba Busch de 20 m³/h e barra de vedação dupla de 450 mm, assegura máxima eficiência e resultados superiores. A sua câmara em aço inoxidável e o sistema VAC STOP garantem uma higiene impecável e flexibilidade operacional, permitindo interromper o ciclo a qualquer momento.

A versatilidade é um dos seus pontos fortes, com a possibilidade de configurar e guardar até 10 programas de embalagem, ideal para padronizar processos e reduzir desperdícios. A tampa alta permite acondicionar uma vasta gama de produtos, desde os mais delicados aos de maior volume.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis e cozinhas industriais que procuram prolongar a vida útil dos alimentos, otimizar a organização do armazenamento e assegurar a máxima frescura dos produtos servidos. Perfeita para embalar carnes, peixes, vegetais e produtos delicados que necessitem de atmosfera modificada através da injeção de gás.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade da Bomba	20 m ³ /h Busch
Número de Barras de Solda	2
Comprimento da Solda	450 + 450 mm
Dimensões da Câmara (C x L x A)	466 x 405 x 226 mm
Dimensões Externas (C x L x A)	544 x 649 x 750 mm
Potência	950 W
Tensão	230/1N/50-60 Hz
Controlo	Por Sensor