

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Carro de Serviço Inox Reforçado 1100x700mm 3 Níveis

Informacoes do Produto

SKU:	EX19005215	Modelo:	CER-1063
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CER-1063

Descricao Resumida

Carro de serviço robusto em aço inoxidável com 3 níveis, ideal para hotelaria e restauração. Dimensões: 1100x700x975mm. Carga total de 235kg.

Descricao Completa

Carro de serviço reforçado — Carro de Serviço Inox Reforçado — Principais Vantagens

Desenhado para o ambiente profissional exigente da hotelaria e restauração, este carro de serviço (ou trolley de apoio) em aço inoxidável robusto oferece uma solução de transporte de cargas pesadas com máxima eficiência e durabilidade. Com uma estrutura reforçada e prateleiras soldadas, garante um desempenho superior e uma longa vida útil, mesmo sob uso intensivo.

A sua conceção inteligente minimiza o ruído durante a movimentação, crucial para ambientes onde a discrição é valorizada, como salas de jantar ou hospitais. A facilidade de limpeza e a resistência à corrosão do aço inoxidável tornam-no uma escolha higiénica e de baixa manutenção para qualquer operação.

Aplicações

Este carro de serviço é ideal para uma vasta gama de aplicações comerciais, incluindo restauração, hotelaria, catering, hospitais, laboratórios e cozinha industrial. É perfeito para transportar pratos, utensílios, ingredientes, equipamentos e outros materiais pesados entre diferentes áreas operacionais, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo o esforço físico do pessoal.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (C x L x A)	1100 x 700 x 975 mm
Dimensões prateleiras (C x L)	1000 x 600 mm
Níveis	3
Material da estrutura	Tubo arredondado de alta qualidade c/ 30 mm de diâmetro, aço inoxidável 1.5 mm de espessura
Carga máxima por prateleira	85 kg

Característica	Detalhe
Carga máxima por carrinho	235 kg
Prateleiras	Soldadas, com borda de perfil elevado e fundo dobrado
Rodas	4 rodas compostas de Ø 125 mm (2 com travão)
Proteção	Amortecedores compostos não marcantes de 100 mm
Sistema	Prateleiras à prova de som