

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Carro de Transporte Profissional Aço Inoxidável CGA-21

Informacoes do Produto

SKU:	EX19003379	Modelo:	FCGA-21
Marca:	EDENOX	EAN:	8445206586965

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8445206586965
Modelo	FCGA-21

Descricao Resumida

Carro de transporte robusto em aço inoxidável para hotelaria e restauração. Quatro rodas (duas com travão) e trilhos entalhados para segurança máxima.

Descricao Completa

Carro de Transporte Profissional — Principais Vantagens

Desenhado para o setor HORECA e hotelaria, este robusto carro de transporte (também conhecido como trolley) garante a máxima eficiência e segurança na movimentação de cargas na sua cozinha ou estabelecimento. A sua construção em aço inoxidável confere-lhe uma durabilidade excepcional, resistindo a ambientes de uso intensivo e facilitando a higiene diária.

As rodas de alta qualidade, duas delas equipadas com travões, asseguram uma mobilidade suave e estável, prevenindo acidentes e derrame de produtos. Os batentes de borracha antimarca protegem as paredes e equipamentos contra impactos, prolongando a vida útil do seu espaço de trabalho. Os trilhos em forma de U, com entalhes, permitem um carregamento fácil e seguro de tabuleiros e recipientes, fixando-os durante o transporte e evitando deslocamentos indesejados.

Aplicações

Este carro é ideal para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, pastelarias e bares que necessitam de uma solução fiável para o transporte de alimentos, utensílios ou louça. A sua robustez adapta-se perfeitamente ao dia a dia de operações com elevado volume, garantindo um fluxo de trabalho contínuo e organizado. Perfeito para movimentar cargas entre diferentes áreas da cozinha, sala de refeições ou zonas de armazenamento, otimizando o tempo e reduzindo o esforço físico da equipa.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável
Estrutura do Tubo	25x25 mm
Espessura do Tubo	1,5 mm
Rodas	4 unidades, 125 mm diâmetro

Rodas com Travão

2 unidades

Amortecedores

Borracha, antimarca

Trilhos de Rack

Formato U, entalhados

Modelo Associado

FCGA-21