

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Armário Louceiro Inox 600x600mm com 2 Portas Articuladas

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19012765	<b>Modelo:</b>	FCP-66/10
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	FCP-66/10

### Descricao Resumida

Armário louceiro profissional em aço inoxidável AISI 304, dimensões 600x600mm, com 2 portas articuladas, ideal para espaços HORECA. Higiene e durabilidade.

## Descricao Completa

### Armário Louceiro Inox — Principais Vantagens

Este armário louceiro (armário de cozinha) de aço inoxidável AISI 304 é a solução ideal para cozinhas profissionais, garantindo máxima durabilidade e higiene. A sua construção robusta e o acabamento polido acetinado conferem um aspeto profissional e são fáceis de limpar, essenciais para ambientes com requisitos HACCP.

As duas portas articuladas foram desenhadas para a otimização do espaço e funcionalidade, permitindo um acesso fácil ao interior. O perfil longitudinal posterior soldado eleva a rigidez da estrutura, assegurando que o armário louceiro se mantém estável e resistente mesmo em utilização intensiva diária.

### Aplicações

Perfeito para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, pastelarias e bares que necessitam de um armazenamento eficiente e higiénico para utensílios, louça ou ingredientes secos. A sua versatilidade permite a integração em diferentes configurações de cozinha, quer seja como elemento central ou complementar a outras bancadas de trabalho.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI 304 18/10
Acabamento	Polido acetinado
Dimensões totais (C x L x A)	600 x 600 mm
Portas	2, articuladas com dobradiças de retorno automático e fixação na abertura
Pés	Tubo de 40 x 40 mm, ajustáveis em altura, avançados 60 mm

Característica	Detalhe
Reforço	Perfil longitudinal posterior soldado
Instalação	Permite instalação de rodas