

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Forno de Convecção Elétrico 3100W – 4 Tabuleiros

Informacoes do Produto

SKU:	EX19042844	Modelo:	HP-443
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	HP-443

Descricao Resumida

Forno de convecção elétrico compacto de 3100W, ideal para padarias e pastelarias. Capacidade para 4 tabuleiros e temperatura máxima de 250 °C.

Descricao Completa

Forno de Convecção Elétrico – Principais Vantagens

Este forno de convecção elétrico (também conhecido como forno convetor) foi projetado para responder às exigências de padarias, pastelarias e cozinhas profissionais que procuram um equipamento compacto mas com o desempenho de fornos de grande porte. A sua construção robusta em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de manutenção, essenciais em ambientes de uso intensivo.

A tecnologia de isolamento de alta densidade minimiza o consumo elétrico e garante uma distribuição uniforme do calor, crucial para resultados culinários consistentes. O vidro da porta, com baixa transmissão térmica, assegura a eficiência energética e a segurança operacional, prevenindo queimaduras e perdas de calor desnecessárias. Cada componente é rigorosamente testado, desde as ligações elétricas seguras até às dobradiças reforçadas, assegurando a fiabilidade e longevidade do equipamento.

Aplicações

Ideal para diversas aplicações em espaços comerciais como cafés, restaurantes de pequeno e médio porte, confeitarias e padarias que necessitam de um forno versátil e eficiente. Perfeito para cozer pão, bolos, pastelaria e pratos diversos, adaptando-se a menus variados que exigem precisão e rapidez na confeitaria.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Potência de Conexão	3100 W
Capacidade	4 bandejas (430 x 340 mm)
Dimensões Internas	450 x 340 x 345 mm (largura x profundidade x altura)
Dimensões Externas	590 x 675 x 540 mm (largura x profundidade x altura)

Característica	Detalhe
Separação entre Guias	80 mm
Temperatura Máxima	250 °C
Voltagem	220/1N 50/60 Hz
Regulação de Tempo	0 a 60 minutos (com modo contínuo)
Material	Aço inoxidável
Acessórios Incluídos	4 bandejas de alumínio perfuradas