

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada 2017x600x850mm com Gavetas – Linha 600

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059810	Modelo:	MPS-200 HC HHH
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630013314

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630013314
Modelo	MPS-200 HC HHH

Descricao Resumida

Mesa refrigerada profissional Linha 600 em inox, com 3 portas e 6 gavetas. Dimensões 2017x600x850 mm. Capacidade 390 Litros. Eficiência Classe C.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada com Gavetas – Eficiência e Higiene Otimizadas

Descubra a eficiência e durabilidade desta mesa refrigerada (refrigerador de bancada), ideal para cozinhas profissionais exigentes. Fabricada em aço inoxidável robusto, garante uma longevidade excepcional e resistência à corrosão, indispensável em ambientes de uso intensivo. As gavetas com puxadores embutidos e corrediças telescópicas otimizam o espaço de trabalho, permitindo um acesso fácil e organizado.

O design inteligente inclui portas com fecho automático e batente de abertura, bem como portas internas com isolamento superior, minimizando a perda de frio. Com juntas curvas no interior, a limpeza é simplificada, contribuindo para a manutenção de um ambiente higiênico e em conformidade com as normas sanitárias.

Aplicações

Perfeita para restaurantes, hotéis, cafeterias e cozinhas industriais que necessitem de armazenamento refrigerado prático e acessível. A sua construção robusta e eficiência energética classe C tornam-na uma solução econômica e fiável para manter os alimentos frescos e seguros. Ideal para preparar e conservar ingredientes diretamente na área de trabalho, otimizando o fluxo de serviço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Material	Aço inoxidável
Pega das portas/gavetas	Aço inoxidável (embutidas nas gavetas)
Juntas internas	Curvas, para fácil limpeza
Sistema de portas	Dobradiças com fecho automático e batente de abertura
Vedantes	Facilmente substituíveis
Gavetas	Corrediças telescópicas, placas de fundo perfuradas
Prateleiras	Arame revestido a plástico, removíveis (1 por porta)
Unidade condensadora	Selada, com condensador ventilado
Refrigerante	R-134 A (livre de CFC)
Evaporador	Tiragem forçada, revestimento anticorrosivo
Degelo	Automático, por evaporação
Isolamento	Poliuretano injetado (40 Kg/m ³ , livre de CFC)
Controlo de temperatura	Eletrónico, com visor
Temperatura de operação	-2 °C a +8 °C (a 38 °C ambiente)
Tensão de alimentação	230 V 1+N – 50 Hz
Número de portas	3
Número de gavetas	6
Eficiência energética	Classe C
Consumo anual de energia	1.119 kWh/ano
Capacidade	390 Litros
Potência	0,25 kW
Dimensões (CxPxA)	2017 x 600 x 850 mm