

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Mesa Refrigerada 2 Gavetas Linha 600 – 2542x600x850mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059828	Modelo:	MPS-250 HC HHDD
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	MPS-250 HC HHDD

Descricao Resumida

Mesa refrigerada profissional Linha 600 com 2 portas e 4 gavetas em aço inox. Ideal para HORECA, 530L de capacidade, dimensões 2542x600x850mm.

Descricao Completa

mesa refrigerada profissional — Mesa Refrigerada Linha 600 — Principais Vantagens

Esta mesa refrigerada com gavetas (ou bancada refrigerada) destaca-se pela sua robustez e design otimizado para cozinhas profissionais. Fabricada integralmente em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de manutenção, essenciais para ambientes HORECA exigentes. O seu interior com juntas curvas e as gavetas de fácil remoção permitem uma higiene impecável, cumprindo os mais altos padrões de segurança alimentar.

As portas possuem fecho automático e batente de abertura, otimizando a eficiência energética e o fluxo de trabalho. Com um sistema de refrigeração eficaz que utiliza evaporador de tiragem forçada com revestimento anticorrosivo, assegura uma distribuição uniforme do frio e evita a formação de gelo, protegendo os alimentos armazenados. O isolamento em poliuretano de alta densidade, livre de CFC, contribui para um desempenho térmico superior e para a redução do consumo energético.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cafeterias e cozinhas industriais que necessitam de uma solução de refrigeração compacta e eficiente, combinada com uma superfície de trabalho robusta. Perfeita para estabelecimentos com espaço limitado que exigem conservação de alimentos frescos de forma organizada e acessível. A sua configuração com gavetas é particularmente vantajosa para o armazenamento de produtos que exigem separação ou acesso rápido.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material de Fabrico	Aço inoxidável
Dimensões (CxLxA)	2542 x 600 x 850 mm
Número de Portas	2

Número de Gavetas	4 (2 por porta)
Capacidade (L)	530
Gama de Temperatura	-2 °C a +8 °C (a 38 °C de temperatura ambiente)
Refrigerante	R-134 A (livre de CFC)
Isolamento	Poliuretano injetado (40 Kg/m ³ , livre de CFC)
Sistema de Descongelamento	Automático
Controlo de Temperatura	Eletrónico com visor
Prateleiras	1 por porta, aramadas e plastificadas
Tensão de Alimentação	230 V 1+N – 50 Hz
Potência (kW)	0.33
Classe Eficiência Energética	E
Consumo Anual de Energia	1919 kWh/ano