

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Mesa Refrigerada com Cuba 2017 mm - Linha 600

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059803	Modelo:	MPSF-200 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	MPSF-200 HC

Descricao Resumida

Mesa refrigerada profissional com cuba e 3 portas, 2017x600x850 mm. Ideal para armazenar e preparar alimentos em cozinhas de restauração e hotelaria.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada com Cuba — Principais Vantagens

Esta mesa refrigerada com cuba, também designada como bancada frigorífica ou arca frigorífica de bancada, foi concebida para otimizar os espaços de trabalho em cozinhas profissionais. A sua construção robusta em aço inoxidável e o isolamento de poliuretano de alta densidade garantem uma performance de refrigeração excepcional, mantendo os alimentos frescos e seguros, com uma temperatura entre -2 °C e +8 °C. É um equipamento indispensável para qualquer negócio que priorize a eficiência e a higiene.

A integração de uma cuba no tampo não só oferece uma solução prática para a lavagem de utensílios ou preparação de alimentos, como também contribui para uma melhor gestão do espaço. A funcionalidade de fecho automático e batente de abertura das portas, aliada às prateleiras ajustáveis e removíveis, facilita o uso diário e a manutenção, tornando-a numa escolha inteligente para otimizar a produtividade e a conformidade com as normas HACCP de segurança alimentar.

Aplicações

Ideal para restaurantes, bares, hotéis, cafeterias e cozinhas industriais que procuram uma solução de refrigeração e preparação compacta e eficiente. A sua capacidade de 390 litros e a robustez do design tornam-na perfeita para ambientes de elevado volume de trabalho, onde a rapidez e a higiene são cruciais. É particularmente útil em áreas de preparação que exigem acesso rápido a ingredientes refrigerados e um ponto de lavagem.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável
Tampo	Equipado com pia de 390 x 390 mm

Característica	Detalhe
Portas	Internas embutidas em aço inoxidável, sistema de fecho automático e batente de abertura, tiras de vedação substituíveis
Interior	Juntas curvas para fácil limpeza
Prateleiras	1 por porta, arames revestidos de plástico, ajustáveis em altura e removíveis
Pés	Aço inoxidável, ajustáveis em altura
Drenagem	Dreno dentro da câmara
Painel de Controlo	Abertura frontal pivotante, controlo eletrónico de temperatura e display
Unidade Condensadora	Selada com condensador ventilado
Refrigerante	R-134A, Ecológico, sem CFC
Evaporador	Tiragem forçada com revestimento anticorrosivo, descongelação automática
Isolamento	Poliuretano injetado sem CFC, densidade de 40 Kg/m ³
Interruptor	Start-stop com luz
Temperatura	-2 °C a +8 °C
Número de Portas	3
Capacidade	390 Litros
Potência	0,25 kW
Tensão de Alimentação	230 V 1+N – 50 Hz
Dimensões (mm)	2017 x 600 x 850
Eficiência Energética	Clase C
Consumo Anual de Energia	1.119 kWh/ano