

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Fritadeira eléctrica trifásica 10l móvel 9kw

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	HRFD10LTRIF9600E	<b>Modelo:</b>	FD10LTRIF9600E
<b>Marca:</b>	HRFAINCA	<b>EAN:</b>	8437006790710

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	HRFAINCA
<b>Modelo</b>	FD10LTRIF9600E
<b>EAN</b>	8437006790710

### Descricao Resumida

## Dados Técnicos

Potência eléctrica(kW): 9 kW

Dimensões úteis (mm): 400x600x1042h

Peso unitário líquido: 51 kg

Dimensões do cesto (mm):235x240x105 mm

## Descricao Completa

### Características Técnicas

Termostato de trabalho ajustável até 195° C de 20A.

Termostato de segurança rearmável a 230° C de 20A.

Torneira de escoamento.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304.

Indicador de nível de óleo MAX-MIN.

Resistência em aço inoxidável polido.

Indicadores LED metálicos: laranja para funcionamento da resistência, vermelho para falha no termostato de segurança e verde para boa conexão.

Cabeçote removível para facilitar a limpeza.

Os modelos com estante incluem 1 filtro de recuperação de óleo por máquina.

Os modelos de bancada incluem tubo de escoamento removível.

Todos os modelos têm duplo contator de 40A.

Inclui portas de série.

As cestas são de máxima qualidade.

Tampo embutido em aço inoxidável AISI 304 com espessura de 1,5 mm.

Pés ajustáveis em altura em aço inoxidável.