

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Fritadeira eléctrica trifásica de bancada 15l - FD15LTRIF750S

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	HRFD15LTRIF750S	<b>Modelo:</b>	FD15LTRIF750S
<b>Marca:</b>	HRFAINCA	<b>EAN:</b>	8437006788472

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	HRFAINCA
<b>Modelo</b>	FD15LTRIF750S
<b>EAN</b>	8437006788472

### Descricao Resumida

## Dados Técnicos

Potência eléctrica(kW):6 KW/380 V

3 + N

Dimensões úteis (mm): 400x750x510h

Peso unitário líquido: 34 kg

Dimensões do cesto (mm):235x330x105 mm

## Descricao Completa

### Características Técnicas

Termostato de trabalho regulável até 195° C de 20A.

Termostato de segurança rearmável 230° C de 20A.

Linhas retas para facilitar a limpeza.

Válvula de drenagem.

Fabricado em aço inoxidável AISI 304.

Indicador MAX-MIN de nível de óleo.

Resistência em aço inoxidável polido.

Pilotos metálicos LED, piloto laranja indicador de funcionamento da resistência, piloto vermelho indicador de falha no termostato de segurança, piloto verde indicador de boa conexão.

Cabeçote desmontável para facilitar a limpeza.

Os modelos de estante incluem 1 filtro de recuperação de óleo por máquina.

Os modelos de bancada incluem tubo de drenagem desmontável.

Inclui portas de série.

Todos os modelos possuem contato duplo de 40A.

As cestas são de alta qualidade.

Tampo embutido em aço inoxidável AISI 304 com espessura de 1,5 mm.

Pés de aço inoxidável ajustáveis em altura.

Inclui uma cesta grande por cuba, com possibilidade de duas metades de cesta por cuba.

Opcional meio cesto 1/2 Dimensão(mm):115x330x105 mm