

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Fogão de Indução 4 placas, móvel MIN98A

Informacoes do Produto

SKU:	AXMIN98A	Modelo:	MIN98A
Marca:	ARILEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	ARILEX
Modelo	MIN98A

Descricao Resumida

Dados Técnicos

Pratos: 4

Potência das placas em kW: 4 x 5,0

Potência kW: 20,0

Tensão (v): 400

Dimensões: 800x900x850h mm

Peso unitário líquido: 200 kg

Descricao Completa

Características Técnicas

A placa de cozedura com 6 mm de espessura caracteriza-se pela sua superfície absolutamente plana e fácil de limpar

É fixado hermeticamente à bancada, protegendo-a de possíveis fugas

O aquecimento da superfície de cozimento é ativado somente quando entra em contacto direto com as panelas para chapas de indução e a quantidade de calor é proporcional à superfície de contacto

A zona da placa que não está em contacto com a panela permanece desativada e portanto fria, permitindo um ambiente de trabalho mais confortável e uma redução de 50% no consumo de energia em comparação com as cozinhas tradicionais

Cada indutor possui 6 posições ajustáveis e uma luz indicadora que indica seu funcionamento

A bancada é fabricada em aço AISI 18/10 com 1 mm de espessura

Alinhamento de módulos por justaposição