

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Fogão eléctrico de bancada 2 placas redondas MPR74T

Informacoes do Produto

SKU:	AXMPR74T	Modelo:	MPR74T
Marca:	ARILEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	ARILEX
Modelo	MPR74T

Descricao Resumida

Dados Técnicos

Pratos: 2

Potência da placa kw: 1 x 1,5 + 1 x 2,6

Potência kW: 4,1

Tensão (V): 400

Dimensões:400x714x250h mm

Peso unitário líquido: 20 kg

Descricao Completa

Características Técnicas

As placas de ferro fundido de rápido aquecimento e com dispositivo de segurança contra superaquecimento são embutidas na bancada “hermeticamente”

Estão disponíveis em três versões: redondas com diâmetro de 145/220 mm e potências de 1,5 kW e 2,6 kW; quadrado com tamanho 220x220 mm e potência 2,6 kW; rebaixado com tamanho 300x300 mm e potência de 2,5 kW

As luzes indicadoras no painel de controle indicam o funcionamento de cada ferro

O tampo é fabricado em aço AISI 18/10 com 1 mm de espessura

Alinhamento de elementos através de rufos

Forno eléctrico: equipado com resistências blindadas em aço inoxidável de 5,3 kW (2,6 kW para o forno com ventilador) colocadas na parte inferior e superior da câmara de cozedura; Regulação de temperatura termostática com controle duplo inferior/superior separado para máxima flexibilidade de cozimento

A câmara de cozedura do forno é em aço inoxidável com fundo esmaltado e a porta, também em aço inoxidável, possui parede dupla com cavidade isolante

Suporte de grelha para 3 GN 2/1 (forno estático) e 3 GN1/1 (forno com ventilador)