

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Fogão eléctrico vitrocerâmico de bancada 4 placas MVC77T

Informacoes do Produto

SKU:	AXMVC77T	Modelo:	MVC77T
Marca:	ARILEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	ARILEX
Modelo	MVC77T

Descricao Resumida

Dados Técnicos

Pratos: 4

Potência da placa Kw: $2 \times 1,8 + 2 \times 2,5$

Potência kW: 8,6

Tensão (v): 400

Dimensões: 700x714x250h mm

Peso unitário líquido: 49 kg

Descricao Completa

Características Técnicas

A placa de cozedura com 6 mm de espessura caracteriza-se pela sua superfície absolutamente plana e fácil de limpar

Fixa-se hermeticamente à bancada, protegendo-a de possíveis fugas

O tampo é fabricado em aço AISI 18/10 com 1 mm de espessura

Alinhamento de elementos através de rufos

Vitrocerâmica: O calor transmitido pela irradiação é produzido pelas resistências elétricas abaixo

A regulação da temperatura é independente para cada zona de cozedura enquanto o funcionamento dos ferros é indicado por luzes indicadoras

Indução: O aquecimento da superfície de cozimento é ativado somente quando entra em contato direto com as panelas para chapas de indução e a quantidade de calor é proporcional à superfície de contato

A zona da placa que não está em contacto com a panela permanece desativada e portanto fria, permitindo um ambiente de trabalho mais confortável e uma redução de 50% no consumo de energia em comparação com as cozinhas tradicionais

Cada indutor possui 6 posições ajustáveis e uma luz indicadora que indica seu funcionamento