

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário Congelador Vertical 400L com Porta de Vidro Triplo

Informacoes do Produto

SKU:	EU5073	Modelo:	BD-400G
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	BD-400G

Descricao Resumida

Armário congelador profissional de 400L em aço inox AISI 201, porta de vidro triplo e termostato digital. Perfeito para conservação de congelados em cozinha profissional.

Descricao Completa

Armário Congelador Profissional — Principais Vantagens

O Armário Congelador Vertical BD-400G é uma solução robusta e eficiente para a conservação de congelados. A sua estrutura em aço inoxidável AISI 201 garante durabilidade e fácil higienização, essencial para cozinhas profissionais e estabelecimentos de restauração. A porta de abrir com vidro triplo não só permite uma visualização rápida do conteúdo, otimizando a organização e gestão de stock, como também assegura um isolamento térmico superior. A sua temperatura estável entre -15°C e -22°C é ideal para manter a qualidade dos seus produtos ultracongelados, minimizando o desperdício.

Aplicações

Este congelador é perfeito para restaurantes que necessitam de acesso rápido a ingredientes congelados, minimizando a perda de temperatura. É também uma escolha excelente para pastelarias e padarias que armazenam massas ou produtos ultracongelados, permitindo uma gestão eficiente do espaço. Em cafetarias movimentadas, o vidro triplo da porta facilita a visualização para os funcionários, agilizando o serviço e a reposição de stock.

Características Técnicas

Estrutura:	Aço inox AISI 201 (exterior e interior)
Porta:	De abrir com vidro triplo
Prateleiras:	4, ajustáveis em altura
Pés:	Niveladores
Termostato:	Digital

Temperatura:	-15°C a -22°C (a +38°C ambiente)
Gás Refrigerante:	R134a, livre de CFC
Isolamento:	Poliuretano injetado, sem CFC, 60mm espessura
Refrigeração:	Estática
Volume Útil:	400 litros
Potência Elétrica:	200W
Voltagem:	230V/50Hz
Dimensões Externas:	600x600x1800mm