

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Bancada Refrigerada Profissional 3 Portas 470L - Linha 600

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU3169	<b>Modelo:</b>	AR-21A
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	2025 x 600 x 1045 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

**Marca**

EUTRON

## Descrição Resumida

Bancada refrigerada profissional com 3 portas, ideal para cozinhas com espaço otimizado. Capacidade de 470 litros e controlo digital de temperatura.

## Descrição Completa

### Bancada Refrigerada de Alto Desempenho — Principais Vantagens

Potencie a eficiência da sua cozinha profissional com a nossa bancada refrigerada de alta performance. Desenvolvida para ambientes exigentes, esta unidade robusta oferece um controlo de temperatura preciso, assegurando a conservação ideal dos seus ingredientes. Com um design ergonómico e construído integralmente em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade na limpeza, fatores cruciais para a higiene e produtividade diária.

### Aplicações Versáteis em Cozinhas Profissionais

Ideal para restaurantes, bares com zona de preparação, pastelarias ou qualquer estabelecimento que necessite de uma solução de refrigeração e organização integrada. A sua capacidade de 470 litros e as três portas em aço inoxidável, complementadas por uma gaveta neutra, permitem uma gestão otimizada do espaço e um acesso rápido aos produtos, minimizando o tempo de procura e maximizando a eficiência da sua equipa. Perfeita para cozinhas de hotelaria com elevado volume de trabalho.

### Características Técnicas

<b>Estrutura</b>	Exterior e interior em aço inoxidável
<b>Portas</b>	3 portas em aço inoxidável
<b>Gavetas</b>	1 gaveta neutra sobre grupo compressor
<b>Pés</b>	Em aço inoxidável, reguláveis em altura
<b>Prateleiras</b>	3 prateleiras por porta
<b>Descongelação</b>	Evaporação automática da água de descongelação

<b>Refrigeração</b>	Sistema de refrigeração forçada
<b>Controlo</b>	Termóstato digital e controlo eletrónico da temperatura e descargas
<b>Temperatura</b>	Interior de +2°C a +10°C (à temperatura ambiente de +38°C)
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado, livre de CFC
<b>Volume Útil</b>	470 litros
<b>Potência Elétrica</b>	600W
<b>Voltagem</b>	220V/50Hz
<b>Dimensões Externas</b>	2025 x 600 x 1045 mm (Largura x Profundidade x Altura)