

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Bancada Refrigerada Profissional 3 Portas 470L - Linha 600

Informacoes do Produto

SKU:	EU3169	Modelo:	AR-21A
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D
		Dimensões:	2025 x 600 x 1045 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca

EUTRON

Descrição Resumida

Bancada refrigerada profissional com 3 portas, ideal para cozinhas com espaço otimizado. Capacidade de 470 litros e controlo digital de temperatura.

Descrição Completa

Bancada Refrigerada de Alto Desempenho — Principais Vantagens

Potencie a eficiência da sua cozinha profissional com a nossa bancada refrigerada de alta performance. Desenvolvida para ambientes exigentes, esta unidade robusta oferece um controlo de temperatura preciso, assegurando a conservação ideal dos seus ingredientes. Com um design ergonómico e construído integralmente em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade na limpeza, fatores cruciais para a higiene e produtividade diária.

Aplicações Versáteis em Cozinhas Profissionais

Ideal para restaurantes, bares com zona de preparação, pastelarias ou qualquer estabelecimento que necessite de uma solução de refrigeração e organização integrada. A sua capacidade de 470 litros e as três portas em aço inoxidável, complementadas por uma gaveta neutra, permitem uma gestão otimizada do espaço e um acesso rápido aos produtos, minimizando o tempo de procura e maximizando a eficiência da sua equipa. Perfeita para cozinhas de hotelaria com elevado volume de trabalho.

Características Técnicas

Estrutura	Exterior e interior em aço inoxidável
Portas	3 portas em aço inoxidável
Gavetas	1 gaveta neutra sobre grupo compressor
Pés	Em aço inoxidável, reguláveis em altura
Prateleiras	3 prateleiras por porta
Descongelação	Evaporação automática da água de descongelação

Refrigeração	Sistema de refrigeração forçada
Controlo	Termóstato digital e controlo eletrónico da temperatura e descargas
Temperatura	Interior de +2°C a +10°C (à temperatura ambiente de +38°C)
Isolamento	Poliuretano injetado, livre de CFC
Volume Útil	470 litros
Potência Elétrica	600W
Voltagem	220V/50Hz
Dimensões Externas	2025 x 600 x 1045 mm (Largura x Profundidade x Altura)