Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026
O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Acesso rapido ao produto

Vitrine Refrigerada de Bancada, 160L, Vidro Curvo

Informacoes do Produto

SKU:	EU3133	**Modelo:**	RTW-160L
Marca:	EUTRON	**EAN:**	N/D

Imagens do Produto

Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	RTW-160L

Descricao Resumida

> Vitrine refrigerada de bancada de 160L com vidro curvo e iluminação LED. Ideal para exposição de alimentos e bebidas em pastelarias e bares.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada de Bancada – Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada é a solução ideal para estabelecimentos que procuram maximizar a exposição de produtos com eficiência e elegância. Com um design compacto e vidro curvo, permite uma visibilidade otimizada mesmo em espaços reduzidos, atraindo o olhar dos seus clientes para os alimentos e bebidas mais frescos. A iluminação LED integrada realça a apresentação, enquanto o controlo digital de temperatura assegura a conservação perfeita entre 0ºC e +10ºC. É um equipamento robusto e fiável, projetado para o dia a dia exigente de cozinhas profissionais e áreas de serviço.

Aplicações

Perfeita para pastelarias que desejam exibir os seus bolos e sobremesas, charcutarias para destacar enchidos e queijos, ou mesmo para o seu bar ou cafetaria para ter bebidas e sandes sempre à mão e com ótima apresentação. O seu design versátil adapta-se a qualquer balcão, garantindo frescura e apelo visual em buffets de hotel, lojas de conveniência ou delicatessens.

Características Técnicas

Tipo de Vitrine	Refrigerada de bancada
Volume Útil	160 litros
Iluminação	LED interior na zona superior
Vidro	Curvo
Controlador de Temperatura	Digital
Intervalo de Temperatura	0ºC a +10ºC
Prateleiras	2, cromadas e ajustáveis em altura

Sistema de Refrigeração	Ventilado
Gás Refrigerante	R134a
Peso Bruto	64,4 kg
Dimensões Externas (LxPxA)	880x568x686 mm